

R290

Eco Inverter Silence Duo 8 200L Hydrosplit R290

ERPT20X-VM6E

/

PUZ-WZ80VAA


	Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	1.80 - 6.00 - 9.20
	Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.28
	COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	4.70
	Rendement saisonnier (η_s) (2) / SCOP (35°C eau)	% / -	176 / 4.49
	Rendement saisonnier (η_s) (2) / SCOP (55°C eau)	% / -	140 / 3.56
	Puissance max (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	8.20 / 7.40
	Puissance max (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	7.00 / 6.70
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-25 / 46
	Température de départ d'eau maximum	°C	75
	Puissance / EER (1) (+35°C ext, 18°C eau)	kW	5.00 / 2.80
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	10 / 46
	Température de départ d'eau minimum	°C	5
	COP ECS (cycle L, selon EN16147) (5)	-	3.19
	Rendement saisonnier (η_{wh}) (2) / Cycle de puisage ECS	% / -	134 / L
	V40 selon EN 16147	L	278

 Profondeur (mm)

680




595

Hauteur (mm)
1600
Largeur (mm)
595

Profondeur (mm)

480



Largeur (mm)
1020
Profondeur (mm)
480

MODULE HYDRAULIQUE
ERPT20X-VM6E

Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4) dB(A)	40 / 28
Poids net à vide	kg
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion L	200 / 12
Appoint électrique	kW
	6 (2 + 4)

UNITÉ EXTÉRIEURE
PUZ-WZ80VAA

Puissance acoustique (3)	dB(A)	58
Pression acoustique à 1m (4)	dB(A)	45
Poids net	kg	117

 **DONNÉES FRIGORIFIQUES**

Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) - / -	R290 / 3
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2 m / kg / t	nc / 1.0 / 0.00

 **DONNÉES HYDRAULIQUES ***

Débit d'eau nominal	l/min	14.30
Volume d'eau minimum requis / conseillé au primaire**	L	6 / 30
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm	30/32
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm	26/28

 **DONNÉES ÉLECTRIQUES ***

Type alimentation électrique	V	230 V - 1 - 50 Hz
Câble module hydraulique - unité extérieure (6)	mm²	4G 1.5
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm²/A	3G 4 / 25
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm²/A	3G 6 / 32

(1) Selon EN14511-2013, prenant en compte les dégivrage le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. (3) à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.
(4) A 1 m en chambre anéchoïque. (5) Selon EN16147-2011. (6) Données électriques à valeurs indicatives, se rapporter à la norme NFC 15-100.
* pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique ** : le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.
Données non contractuelles fournies à titre indicatif
**RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT**
 En scannant ou
 en cliquant sur ce QR CODE

confort.mitsubishielectric.fr