

**MUZ-RZ25VUHZ.****Mural Ultimate+****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Type de produit fini	-	Unité extérieure
Type d'unité extérieure	-	Mono-split
Nom long	-	Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Ultimate Mono-split MUZ-RZ - Pf 2.5 kW / Pc : 3.2 kW - Monophasé R290
Technologie	-	Hyper Heating Ultimate
Code Munsel	-	3Y 7.8/1.1
Mode de fonctionnement	-	Réversible
Indice de puissance	-	25
Débit d'air en froid GV	m ³ /h	2160
Pression acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	46
Puissance acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	60
Plage de fonctionnement chaud	°C	-30 / 24

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Raccord liquide diamètre	Pouce	1/4 flare
Raccord gaz diamètre	Pouce	3/8 flare
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R290 / 3

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	714 x 800.0 x 285.0
Poids net	kg	39.5

DONNÉES ELECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V ~ 50 Hz
-------------------------	------	---------------

CHAUFFAGE - CLIMATISATION / Mural Ultimate+ - MUZ-RZ25VUHZ