

**MXZ-2F42VF4.****Multi-Split Standard****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Type de produit fini | - | Unité extérieure |
| Type d'unité extérieure | - | Multi-split |
| Nom long | - | Groupe Extérieur Série M - Inverter Multi-split MXZ-2F - Pf : 4.2 kW / Pc : 4.5 kW - Monophasé R32 |
| Technologie | - | Inverter |
| Code Munsel | - | 0.7PB 9.2/0.4 |
| Mode de fonctionnement | - | Réversible |
| Indice de puissance | - | 42 |
| Débit d'air en froid GV | m ³ /h | 1704 |
| Pression acoustique en froid 1 m GV | dB(A) | 44 |
| Puissance acoustique en froid 1 m GV | dB(A) | 59 |
| Plage de fonctionnement chaud | °C | -15 / 24 |

DONNÉES FRIGORIFIQUES

| | | |
|--|-------|---------------|
| Raccord liquide diamètre | Pouce | 2 x 1/4 flare |
| Raccord gaz diamètre | Pouce | 2 x 3/8 flare |
| Fluide / PRP (kg eq. CO ₂) | - | R32 / 675 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------|
| Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800.0 x 285.0 |
| Poids net | kg | 37.0 |

DONNÉES ELECTRIQUES

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Alimentation électrique | V~Hz | 230 V ~ 50 Hz |
|-------------------------|------|---------------|

CHAUFFAGE - CLIMATISATION / Multi-Split Standard - MXZ-2F42VF4