



MUFZ-KW35VGHZ2.

Console Design+

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de produit fini	-	Unité extérieure
Type d'unité extérieure	-	Mono-split
Nom long	-	Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Mono-split MUFZ-KW - Pf : 3,5 kW / Pc : 4,3 kW - Monophasé R32
Technologie	-	Hyper Heating
Code Munsel	-	3Y 7.8/1.1
Mode de fonctionnement	-	Réversible
Indice de puissance	-	35
Débit d'air en froid GV	m ³ /h	1962
Pression acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	47
Puissance acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	61
Plage de fonctionnement chaud	°C	-25 / 24

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Raccord liquide diamètre	Pouce	1/4 flare
Raccord gaz diamètre	Pouce	3/8 flare
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550 x 800.0 x 285.0
Poids net	kg	35.0

DONNÉES ELECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V ~ 50 Hz
-------------------------	------	---------------

* la culture du meilleur

confort.mitsubishielectric.fr