

SLZ-M25FA3.**Cassette 4 Voies 600x600****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

| | | |
|----------------------|---|--|
| Type de produit fini | - | Unité intérieure |
| Type d'unité | - | Cassette |
| Nom long | - | Unité Intérieure Mr Slim - Cassette 4 Voies 600x600 SLZ-M - Pf : 2.6 kW / Pc : 3.2 kW (Livré sans télécommande et sans façade) |
| Couleur | - | Aluminium |
| Indice de puissance | - | 25 |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| Débit d'air en froid -/PV/MV/GV/- | m ³ /h | - / 390 / 450 / 510 |
| Pression acoustique en froid 1,5 m -/PV/MV/GV/- | dB(A) | - / 25 / 28 / 31 / - |
| Puissance acoustique en froid SGV | dB(A) | 48 |
| Diamètre des condensats | mm | 32 |
| Pompe de relevage | - | De série |

GTC

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Type de télécommande incluse de série | - | Aucune |
|---------------------------------------|---|--------|

CONNECTIVITÉ

| | | |
|--------------------------|-------|-----------|
| Interface Wi-Fi | - | En option |
| Raccord liquide diamètre | Pouce | 1/4 flare |
| Raccord gaz diamètre | Pouce | 3/8 flare |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------|
| Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 245 x 570.0 x 570.0 |
| Poids net | kg | 15.0 |

* la culture du meilleur

confort.mitsubishielectric.fr