

PCFY-MS.

Plafonnier

R32

R410A

NOUVEAU



+ D'INFOS

PCFY-MS VKM2-E



Les + produits.

- Unité universelle compatible R32 et R410A
- Détection de fuite de R32 intégrée de série (durée de vie de 30 ans)
- Solution idéale en cas d'absence de faux-plafonds
- Unité compacte de seulement 230 mm de hauteur
- Mode « plafond haut » pour installation jusqu'à 4,2m
- Fonction vitesse de ventilation automatique pour atteinte rapide des températures de consigne
- Installation facilitée et plus rapide grâce au support de suspension
- Entrée d'air neuf intégrée



HAUTEUR
230 MM



SÉCURITÉ R32



SILENCIEUX
SEULEMENT 29dB(A)

Taille		40	63	100	125	
	Puissance nominale froid	kW	4.5	7.1	11.2	14.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	40	50	90	110
	Puissance nominale chaud	kW	5.0	8.0	12.5	16.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	40	50	90	110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles			PUMY-M PQHY/PQRY-P_Y(S)LM PUMY-P PUHY YNW PUHY YXM PURY YNW PURY YXM PUMY-SP-V/YKM3 PUMY-SM-V/YKM2			
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	600	840	1260	1260
	PV	m³/h	660	900	1440	1440
	MV	m³/h	720	960	1560	1620
	GV	m³/h	780	1080	1680	1600
Pression acoustique en froid à 1 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	29	31	36	36
	PV	dB(A)	32	33	38	39
	MV	dB(A)	34	35	41	42
	GV	dB(A)	36	37	43	44
Dimensions Plafonnier	Hauteur	mm	230	230	230	230
	Largeur	mm	960	1280	1600	1600
	Profondeur	mm	680	680	680	680
Poids net Plafonnier	kg		25	32	37	38
Diamètres des condensats	mm			26		

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"	3/8"
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"	5/8"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz			
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.35	0.42	0.82	0.95

Si DRV R32 : hauteur d'installation minimale de l'unité de 2,2m par rapport au sol.

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommandes

PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAR-42MAAB *	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL95B-E
Accessoires		PCFY-MS40	PCFY-MS63	PCFY-MS100/125	
Filter V-Blocking	PAC-SK55KF-E		PAC-SK56KF-E	PAC-SK57KF-E	
Pompe de relevage	PAC-SJ92DM-E		PAC-SJ94DM-E	PAC-SJ93DM-E	

Capteur fuite R32 déporté	Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SL72SA-E	Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Modèle obligatoire si unité intérieure installée sur un DRV au R32.