

PEFY-MS.

Gainable moyenne pression

R32

R410A

NOUVEAU



+ D'INFOS

PEFY-MS VMA-A1



Les + produits.

- Unité universelle compatible R32 et R410A
- Détection de fuite de R32 intégrée de série (durée de vie de 30 ans)
- Intégration aisée : dimensions compactes de seulement 250 mm en hauteur
- Pompe de relevage intégrée
- Flexibilité : 5 réglages de pression statique disponible de 35 à 150Pa (35 à 50 Pa par défaut selon modèle)
- Reprise d'air au choix par l'arrière ou pas le dessous (plaque interchangeable)
- Fonctionnement ultra-silencieux : niveaux record de seulement 21,5 dB(A) pour la taille 20 et 22 dB(A) sur la taille 80
- Confort sur-mesure : 4 réglages de débit d'air possible



PRESSION STATIQUE
35 À 150 PA



HAUTEUR
250 MM



SÉCURITÉ R32



POMPE DE RELEVAGE



SILENCIEUX
SEULEMENT 21,5dB(A)



ISOLANT M0/M1
SUR DEMANDE



ISOLANT M1/M1
EN STANDARD

		Taille	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140
	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	39	39	60	87	131	139	165	165	211	218	282
	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	37	37	58	85	129	231	216	216	209	216	280

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles			PUMY-M PQHY/PQRY-P_Y(S)LM PUMY-P PUHY YNW PUHY YXM PURY YNW PURY YXM PUMY-SP-V/YKM3 PUMY-SM-V/YKM2											
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	360	360	444	600	720	810	870	870	1380	1530	1770	
	PV	m³/h	420	420	540	690	870	960	1080	1080	1680	1860	2130	
	MV	m³/h	510	510	612	810	990	1152	1260	1260	1920	2040	2400	
	GV	m³/h	600	600	750	1140	1536	1572	1986	1986	2220	2220	2640	
Pression statique disponible		Pa	[35] / 50 / 70 / 100 / 150							[40] / 50 / 70 / 100 / 150			40 / [50] / 70 / 100 / 150	
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾ (pression statique usine)	SPV	dB(A)	21.5	21.5	24.0	23.5	22.0	23.0	22.0	22.0	29.5	31.5	34.0	
	PV	dB(A)	23.0	23.0	28.0	25.5	24.0	26.0	25.0	25.0	34.0	36.5	38.0	
	MV	dB(A)	26.5	26.5	31.5	28.5	26.5	30.0	27.5	27.5	37.5	38.5	40.5	
	GV	dB(A)	30.0	30.0	35.5	37.0	37.0	37.5	38.5	38.5	40.0	40.5	43.0	
Dimensions Gainable	Hauteur	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Largeur	mm	700	700	700	900	1100	1100	1400	1400	1400	1400	1600	
	Profondeur	mm	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	
Poids net Gainable		kg	21			25	30			37			38	42
Diamètres des condensats		mm	32											

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide à braser	pouce	1/4"	3/8"
Diamètre gaz à braser	pouce	1/2"	5/8"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz										
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.93	1.19	1.53	2.13	2.20	2.35	2.81	2.93	3.29		

Si DRV R32 : hauteur d'installation minimale de l'unité de 2,2m par rapport au sol.

SPV = Super Petite Vitesse - PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - [] : réglage usine

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

NB : Pour accéder aux données techniques de l'ancien modèle PEFY-M VMA-A1, consulter la page 206.

Télécommandes

PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAR-42MAAB*	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA
-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	--

Accessoires

Capteur fuite R32 déporté	Purificateur d'air Plasma Quad Connect	Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SL72SA-E	Voir page 204	Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Modèle obligatoire si unité intérieure installée sur un DRV au R32.