

PLFY-MS.

Cassette 900x900

R32

R410A

NOUVEAU



+ D'INFOS

PLFY-MS VEM2-E



Les + produits.

- Unité universelle compatible R32 et R410A
- Détection de fuite de R32 intégrée de série (durée de vie de 30 ans)
- Installation jusqu'à 4,5 m de hauteur : idéal pour les grands volumes
- Confort des occupants grâce au soufflage horizontal (effet Coanda)
- Diffusion sur-mesure : réglage indépendant des 4 volets (72 réglages)
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 800mm)
- Capteur 3D I See Sensor détectant la position, le nombre de personnes et mesurant la température du corps humain
- Entrée d'air neuf intégrée



SÉCURITÉ R32



SILENCIEUX
SEULEMENT 24dB(A)



3D I SEE SENSOR



POMPE DE RELEVAGE



FAÇADE COULEUR
DISPONIBLE RAL AU CHOIX*



RÉCEPTEUR
INFRAROUGE INTÉGRÉ

Taille		20	25	32	40	50	63	80	100	125	
	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	30	30	30	30	30	30	50	70	110
	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	30	30	30	30	30	30	50	70	110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles			PUMY-M PQHY/PQRY-P_Y(S)LM PUMY-P PUHY YNW PUHY YXM PURY YNW PURY YXM PUMY-SP-V/YKM3 PUMY-SM-V/YKM2								
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	720	720	780	780	780	840	840	1200	1320
	PV	m³/h	780	780	840	840	840	900	1020	1380	1560
	MV	m³/h	840	840	900	900	960	960	1200	1560	1800
	GV	m³/h	900	900	960	1020	1080	1080	1380	1740	2100
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	24.0	24.0	26.0	26.0	26.0	28.0	28.0	34.0	35.0
	PV	dB(A)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	29.0	31.0	37.0	39.0
	MV	dB(A)	27.0	27.0	29.0	29.0	29.0	30.0	34.0	39.0	42.0
	GV	dB(A)	29.0	29.0	31.0	31.0	31.0	32.0	37.0	41.0	45.0
Dimensions Cassette	Hauteur	mm	258	258	258	258	258	258	258	298	298
	Largeur	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840
	Profondeur	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Dimensions façade	H x L x P	mm	40 x 950 x 950								
Poids net Cassette	kg		19					21		24	
Poids net façade	kg							5.0			
Diamètres des condensats	mm							32			

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"	3/8"
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"	5/8"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz				
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.39	0.40	0.75	1.13	1.22

SI DRV R32 : hauteur d'installation minimale de l'unité de 2,2m par rapport au sol.

SPV = Super Petite Vitesse - PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

NB : Pour accéder aux données techniques de l'ancien modèle PLYFY-M VEM6-A, consulter la page 205.

Façade / Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAR-42MAAB*	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL103A	PAR-FL32MAA
PLP-6EAL : façade avec récepteur IR intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLP-6EAL : 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés	✓	✓	✓	nc	nc	✓	nc
PLP-6EAE : façade ascenseur + 3D + IR intégrés	✓	✓	✓	nc	nc	✓	nc
PLP-6EAB : façade de couleur anthracite foncé	✓	✓	✓	✓	✓	nc	nc

Accessoires

Capteur fuite R32 déporté	Purificateur d'air Plasma Quad Connect	Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SL72SA-E	PAC-SK51FT-E	Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Nous consulter : RAL obligatoire ** Modèle obligatoire si unité intérieure installée sur un DRV au R32.