

PLFY-MS.

Cassette 600x600

R32

R410A

NOUVEAU



+ D'INFOS

PLFY-MS VFM2-E



Les + produits.

- Unité universelle compatible R32 et R410A
- Détection de fuite de R32 intégrée de série (durée de vie de 30 ans)
- Intégration sans débordement sur les dalles de faux-plafonds adjacentes
- Hauteur ultra compacte de seulement 245 mm
- Confort des occupants grâce au soufflage horizontal (effet Coanda)
- Diffusion sur-mesure : réglage indépendant des 4 volets
- Capteur 3D I See Sensor détectant la position, le nombre de personnes et mesurant la température du corps humain
- Entrée d'air neuf intégrée



SANS DÉBOREMENT



HAUTEUR
245MM



SÉCURITÉ R32



POMPE DE RELEVAGE



SILENCIEUX
SEULEMENT 26dB(A)



FAÇADE COULEUR
DISPONIBLE RAL AU CHOIX*



3D I SEE SENSOR



RÉCEPTEUR
INFRAROUGE INTÉGRÉ

	Taille	15	20	25	32	40	50
 Puissance nominale froid	kW	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	20	20	20	20	30	40
 Puissance nominale chaud	kW	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	20	20	20	20	30	40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles			PUMY-M PQHY/PQRY-P_Y(S)LM PUMY-P PUHY YNW PUHY YXM PURY YNW PURY YXM PUMY-SP-V/YKM3 PUMY-SM-V/YKM2							
Débit d'air en froid	PV	m³/h	390	390	390	420	450	540		
	MV	m³/h	450	450	480	480	540	660		
	GV	m³/h	480	510	540	570	660	780		
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	PV	dB(A)	26.0	26.0	26.0	26.0	28.0	33.0		
	MV	dB(A)	28.0	29.0	30.0	30.0	33.0	39.0		
	GV	dB(A)	30.0	31.0	33.0	34.0	39.0	43.0		
Dimensions Cassette	Hauteur	mm	245	245	245	245	245	245		
	Largeur	mm	570	570	570	570	570	570		
	Profondeur	mm	570	570	570	570	570	570		
Dimensions façade	H x L x P	mm	10 x 625 x 625							
Poids net Cassette	kg		14			3.0			15	
Poids net façade	kg		3.0							
Diamètres des condensats	mm		32							

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.27 0.28 0.29 0.30 0.35 0.50

Si DRV R32 : hauteur d'installation minimale de l'unité de 2,2m par rapport au sol.

PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade / Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAR-42MAAB*	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL103A	PAR-FL32MA
SLP-2FAL : façade avec récepteur IR intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLP-2FALE : 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés	✓	✓	✓	nc	nc	✓	nc
Accessoires							
Capteur fuite R32 déporté	Filtre V-Blocking	Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SL72SA-E	PAC-SK54KF-E	Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Nous consulter : RAL obligatoire ** Modèle obligatoire si unité intérieure installée sur un DRV au R32.