

PLFY-P.

Cassette 2 voies

R410A

NOUVEAU



+ D'INFOS

PLFY-P VMMD-E



Les + produits.

- Façade design blanche
- Option façade avec capteur 3D I-See Sensor détectant la position, le nombre de personnes et mesurant la température du corps humain
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 850mm)
- Diffusion d'air optimisée pour améliorer le confort



POMPE DE RELEVAGE



3D I SEE SENSOR*

	Taille	20	25	32	40	50	63	80	100	
	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	16	23	24	31	32	56	64	96
	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	13	20	21	29	29	53	61	93

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air en froid	SPV	m³/h	288	288	294	444	540	540	882	960
	PV	m³/h	390	402	444	534	600	660	1050	1140
	MV	m³/h	468	516	498	600	690	780	1224	1260
	GV	m³/h	516	600	600	660	780	930	1332	1470
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	21.5	21.5	23.5	28.5	31.0	31.0	32.0	36.0
	PV	dB(A)	25.0	25.5	28.5	33.0	33.5	35.5	36.5	39.5
	MV	dB(A)	28.0	30.0	31.5	36.0	37.0	40.0	40.5	43.0
	GV	dB(A)	30.0	35.0	36.0	39.5	39.5	44.5	43.0	46.5
Dimensions Cassette	Hauteur	mm	335	335	335	335	335	335	335	335
	Largeur	mm	776	776	776	776	946	946	1446	1446
	Profondeur	mm	634	634	634	634	634	634	634	634
Dimensions façade	H x L x P	mm	20 x 1080 x 710	20 x 1080 x 650	20 x 1080 x 710		20 x 1250 x 710		20 x 1750 x 710	
Poids net Cassette		kg	20		21		24	26	39	42
Poids net façade		kg	7.0				8.0		11.5	
Diamètres des condensats		mm	32							

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"		3/8"	
Diamètre gaz	pouce	1/2"		5/8"	

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz								
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.40	0.50	0.55	0.62	0.97	1.13	1.58		

PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade / Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR PAR-FA32MA
Tailles 20 à 40 : CMP-40LWH-E	✓	✓	✓	✓	✓
Tailles 50 et 63 : CMP-63LWH-E	✓	✓	✓	✓	✓
Tailles 80 et 100 : CMP-125LWH-E	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires					
Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Option nécessitant une façade spécifique : nous consulter.