

PMFY-MS.

Cassette 1 voie

R32


R410A

NOUVEAU



+ D'INFOS

PMFY-MS VCM-E



Les + produits.

- Unité universelle compatible R32 et R410A
- Détection de fuite de R32 intégrée de série (durée de vie de 30 ans)
- Facilité d'intégration : seulement 185 mm de hauteur
- Pompe de relevage intégrée
- Confort des occupants : diffusion d'air optimisée
- Flexibilité : mode plafond haut



HAUTEUR
185MM



SÉCURITÉ R32



POMPE DE RELEVAGE



SILENCIEUX
SEULEMENT 25dB(A)

Taille		20	25	32	40	50	
	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	20	30	30	40	50
	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	20	30	30	40	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles			PUMY-M PQHY/PQRY-P_Y(S)LM PUMY-P PUHY YNW PUHY YXM PURY YNW PURY YXM PUMY-SP-V/YKM3 PUMY-SM-V/YKM2					
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	336	336	402	390	390	
	PV	m³/h	354	384	432	456	486	
	MV	m³/h	372	438	468	522	582	
	GV	m³/h	390	486	510	588	678	
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	25.0	25.0	29.0	29.0	29.0	
	PV	dB(A)	27.0	29.0	32.0	34.0	36.0	
	MV	dB(A)	28.0	32.0	35.0	38.0	41.0	
	GV	dB(A)	29.0	35.0	37.0	41.0	45.0	
Dimensions Cassette	Hauteur	mm	185	185	185	185	185	
	Largeur	mm	1121	1121	1121	1121	1121	
	Profondeur	mm	360	360	360	360	360	
Dimensions façade	H x L x P	mm	24 x 1200 x 424					
Poids net Cassette		kg	16					
Poids net façade		kg	3.7					
Diamètres des condensats		mm	16					

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz					
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.37	0.40	0.44	0.55	0.73	

Si DRV R32 : hauteur d'installation minimale de l'unité de 2,2m par rapport au sol.

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade / Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAR-42MAAB*	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR PAR-FA32MA
MLP-450W	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires						
Capteur fuite R32 déporté PAC-SL72SA-E	Interface Wi-Fi Prochainement	Récepteur Radio RE-OUV-CN32	Détecteur d'ouverture radio OUV-ENC	Sonde déportée filaire PAC-SE42TS-E	Connecteur 3 fils PAC-SE55RA	Connecteur 5 fils PAC-SA88HA

* Modèle obligatoire si unité intérieure installée sur un DRV au R32.