



PCFY-WL VKM-E



Les + produits.

- Solution idéale en cas d'absence de faux-plafonds
- Unité compacte de seulement 230 mm de hauteur
- Mode « plafond haut » pour installation jusqu'à 4,2m
- Fonction vitesse de ventilation automatique pour atteinte rapide des températures de consigne
- Installation facilitée et plus rapide grâce au support de suspension
- Entrée d'air neuf intégrée

À PARTIR DE
32dB(A)HAUT
230MM

	Taille		40	63	80	100
	Puissance nominale froid	kW	4.5	7.1	9.0	11.2
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	40	60	80	110
	Puissance nominale chaud	kW	5.0	8.0	10.0	12.5
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	40	60	80	110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	600	900	1320	1320
	PV	m³/h	660	1020	1380	1500
	MV	m³/h	720	1140	1500	1680
	GV	m³/h	780	1260	1620	1860
Pression acoustique en froid à 1 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	32	34	39	39
	PV	dB(A)	35	37	40	42
	MV	dB(A)	37	40	42	45
	GV	dB(A)	39	43	44	47
Dimensions Plafonnier	Hauteur	mm	230	230	230	230
	Largeur	mm	960	1280	1600	1600
	Profondeur	mm	680	680	680	680
Poids net Plafonnier		kg	25	32	39	
Diamètres des condensats		mm	26			

DONNÉES HYDRAULIQUES

Diamètre Entrée/Sortie Eau à braser	mm	20	30
-------------------------------------	----	----	----

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz	V - 1 P+N+T - 50 Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.43	0.65	0.87 1.19

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommandes

PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL94B-E (télécommande + récepteur)
Filtre		Filtre V-Blocking PCFY-WL40	Filtre V-Blocking PCFY-WL63	Filtre V-Blocking PCFY-WL80/100
Référence		PAC-SK55KF-E	PAC-SK56KF-E	PAC-SK57KF-E

Accessoires

Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA