

# GAMME DES UNITÉS EXTÉRIEURES HVRF



**S** Châssis standard,  
largeur 920 mm



**L** Châssis large,  
largeur 1220 mm



**XL** Châssis XL,  
largeur 1750 mm



**S** Châssis standard Eau  
hauteur 1100 mm



**H** Châssis haut Eau

## UNITÉS EXTÉRIEURES À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

Modèles	200	250	300	350	400	450	500
Equivalence CV	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Puissance froid (kW)	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0
Puissance chaud (kW)	25,0	31,5	37,5	45,0	45,0	50,0	63,0

  

Modèle	200	250	300	350	400	450	500
<b>LA GAMME R2 STANDARD</b> PURY-P YNW-A PURY-M YNW-A	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>LA GAMME R2 HAUTE PERFORMANCE</b> PURY-EP YNW/YSNW-A	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>LA GAMME WR2 À EAU</b> PQRY-P YLM-A-1	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>H</b>	<b>H</b>	<b>H</b>	<b>H</b>

# GAMME DES UNITÉS INTÉRIEURES HVRF

Unités intérieures	TECHNOLOGIE R2			
	PURY-P YNW-A	PURY-M YNW-A	PURY-EP YNW-A	PQRY-P YLM-A1
<b>CASSETTE</b> CASSETTE 600 x 600 PLFY-WP VFM-E	■	■	■	■
<b>CASSETTE</b> CASSETTE 900 x 900 PLFY-WP VBM-E	■	■	■	■
<b>GAINABLE</b> GAINABLE EXTRA PLAT PEFY-WP VMS1-E	■	■	■	■
<b>GAINABLE</b> GAINABLE MOYEN PRESSION PEFY-WP VMA-E	■	■	■	■
<b>CONSOLE</b> CONSOLE NON CARROSSÉE PFFY-WP VLRRMM-E	■	■	■	■
<b>MURALE</b> PKFY-WL VLM-E	■	■	■	■

## CODIFICATION DES DÉSIGNATIONS PRODUITS

### Unités extérieures HVRF

P = Packaged      Y = Inverter      P = Standard  
U = Condensation à air      EP = Haute performance  
Q = Condensation à eau

**PURY-EP300YNW**

R = À récupération d'énergie

YNW = Génération

300 = Index  
Index 25 = 1 cv  
300 = modèle 12 cv  
25

### Unités intérieures HVRF

P = Packaged      W = Eau glacée

**PEFY-WP25VMA**

E = Gainable  
L = Cassette  
F = Console

25 = Index  
Index 25 = 1cv  
25 = modèle 1cv  
25

### Boîtier de répartition BC Controller

BC controller      W = Eau glacée

**CMB-WM108V-AA**

108 = nombre de sorties : 8

AA = Boîtier principal  
AB = Boîtier secondaire