

Puissance frigorifique nominale	6.1 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	1.7 / 7.1 kW
EER en froid / Classe énergétique	3.37 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	7.20 / A++
Puissance calorifique nominale	6.8 kW
Puissance calorifique mini / maxi	1.5 / 8.5 kW
COP en chaud / Classe énergétique	3.76 / A
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	4.50 / A+
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-10 / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-10 / +24 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/SGV* à 1.00 m	-/33/38/44/50dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	65 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	53 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	65 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825 * : mesurée en chambre anéchoïque

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Dimensions H x L x P	305 x 923 x 262mm
Poids net	12.5kg
Ø condensats	16 mm



MSZ-HR60VF

Débit d'air en -/PV/MV/GV/SGV en froid	-/624/756/924/1176 m³/h
--	-------------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	1.810 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.5 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	13.6 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	14.1 A

Dimensions H x L x P	714 x 800mm x 285 mm
Poids net	40 kg



MUZ-HR60VF

Débit d'air en GV froid	2568 m³/h
-------------------------	-----------

Fixation Unité intérieure	Multiples mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	304-325 / 500 mm

nc : non communiqué
na : non applicable

Télécommande livrée d'origine

Télécommande Infra-Rouge

Froid : +16 / +31 °C
Chaud : +16 / +31 °C
Auto : - °C



Télécommandes en option (avec interface MAC-397IF-E)

PAR-40MAA-J

Télécommande à fil

Froid : +19 / +30 °C
Chaud : +17 / +28 °C
Auto : - °C



CN105

PAC-YT52CRA


Télécommande à fil simplifiée

Froid : +19 / +30 °C
Chaud : +17 / +28 °C
Auto : - °C



CN105

Cable communication
télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm²
12 mètres linéaires fournis
12 Volts CC



Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	1/4" flare " / 1/2" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	30 / 15 m
Groupe chargé pour	7 m
Charge initiale	1.05 kg
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	0.71 t
Charge supplémentaire	20 g/m