

R32

Cassette MonophaséUnité intérieure : **PLA-M60EA**Unité extérieure : **SUZ-M60VA****INVERTER**

Puissance frigorifique nominale	6.1 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	1.6 / 6.3 kW
EER en froid / Classe énergétique	3.32 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid	6.60
Puissance calorifique nominale	7.0 kW
Puissance calorifique mini / maxi	1.6 / 8.0 kW
COP en chaud / Classe énergétique	3.80 / A
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud	4.40
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-15 / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-10 / +24 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/SGV* à 1.00 m	-/27/29/31/32dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	54 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	49 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	65 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

* : mesurée en chambre anéchoïque ** : avec guide de protection d'air

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Dimensions H x L x P	241 x 840 x 840 mm
H encastrement	258 mm
Dimensions façade	40 x 950 x 950 mm
Poids net / façade	5 kg
Ø condensats	32 mm

**PLA-M60EA**

Débit d'air en -/PV/MV/GV/SGV en froid	-/720/840/960/1080 m³/h
----------------------------------------	-------------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	1.840 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.24 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	14.8 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	15 A

Dimensions H x L x P	880 x 840 x 330 mm
Poids net	54 kg

**SUZ-M60VA**

Débit d'air en GV froid	3006 m³/h
-------------------------	-----------

Fixation Unité intérieure	605 x 810 mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	360 / 500 mm

nc : non communiqué
na : non applicable

Télécommandes en option

PAR-SL97

PAR-SL100

Télécommande Infra-Rouge

Froid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C

OU



Télécommandes à fil

Froid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C

Cable communication

télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm²
12 mètres linéaires fournis
12 Volts CC

PAC-YT52CRA



TB4

S 1
S 2
S 3
⏏

Interconnexion électrique
Câble 4 x 1.5 mm² à fournir
S1 et S2 = 230V
S2 et S3 = Signal 12-24VccAlimentation de puissance
3 x 2.5 mm² à fournir
230V (1P+N+T)
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 16 A

TB1

L
N
S1
S2
S3
⏏

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	1/4" flare " / 5/8" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	30 / 30 m
Groupe chargé pour	7 m
Charge initiale	1.25 kg
Fluide / PRP	R32 / 675
Tonne équivalent CO2	0.84 t
Charge supplémentaire	20 g/m