

R32

Cassette MonophaséUnité intérieure : **SLZ-M60FA**Unité extérieure : **SUZ-M60VA****INVERTER**

Puissance frigorifique nominale	5.7 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	1.5 / 6.3 kW
EER en froid / Classe énergétique	3.41 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid	6.20
Puissance calorifique nominale	6.4 kW
Puissance calorifique mini / maxi	1.6 / 7.3 kW
COP en chaud / Classe énergétique	3.00 / D
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud	4.10
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-15 / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-10 / +24 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/-* à 1.00 m	-27/34/39/-dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	56 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	49 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	65 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

* : mesurée en chambre anéchoïque ** : avec guide de protection d'air

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Dimensions H x L x P	245 x 570 x 570 mm
H encastrement	249 mm
Dimensions façade	10 x 625 x 625 mm
Poids net / façade	3 kg
Ø condensats	32 mm

**SLZ-M60FA**

Débit d'air en -/PV/MV/GV/- en froid	-/420/540/690/- m³/h
--------------------------------------	----------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	1.670 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.32 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	14.8 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	15.1 A

Dimensions H x L x P	880 x 840 x 330 mm
Poids net	50 kg

**SUZ-M60VA**

Débit d'air en GV froid	3006 m³/h
-------------------------	-----------

Fixation Unité intérieure	525 x 525 mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	360 / 500 mm

nc : non communiqué
na : non applicable**Télécommandes en option**

PAR-SL97

PAR-SL100

Télécommande Infra-RougeFroid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C

OU

**Télécommandes à fil**Froid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C

PAR-40MAA-J

**Cable communication**
télécommande ► Unité intérieure2 x 0.69 mm²
12 mètres linéaires fournis
12 Volts CC

PAC-YT52CRA

**TB4**

S 1
S 2
S 3
⏏

Interconnexion électrique
Câble 4 x 1.5 mm² à fournir
S1 et S2 = 230V
S2 et S3 = Signal 12-24VccAlimentation de puissance
3 x 2.5 mm² à fournir
230V (1P+N+T)
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 16 A**TB1**

L
N
S1
S2
S3
⏏

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	1/4" flare " / 5/8" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	30 / 30 m
Groupe chargé pour	7 m
Charge initiale	1.25 kg
Fluide / PRP	R32 / 675
Tonne équivalent CO2	0.84 t
Charge supplémentaire	20 g/m