

Puissance frigorifique nominale	2.5 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	1.4 / 3.2 kW
EER en froid / Classe énergétique	3.85 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid	6.30
Puissance calorifique nominale	3.2 kW
Puissance calorifique mini / maxi	1.3 / 4.2 kW
COP en chaud / Classe énergétique	3.64 / A
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud	4.30
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-10 / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-10 / +24 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/-* à 1.00 m	-/24/26/28/-dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	45 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	45 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	58 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

\*: mesurée en chambre anéchoïque \*\* : avec guide de protection d'air

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Dimensions H x L x P	245 x 570 x 570 mm
H encastrement	249 mm
Dimensions façade	10 x 625 x 625 mm
Poids net / façade	3 kg
Ø condensats	32 mm



SLZ-M25FA

Débit d'air en -/PV/MV/GV/- en froid	-/360/390/420/- m³/h
--------------------------------------	----------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	0.650 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.17 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	6.8 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	7 A

Dimensions H x L x P	550 x 800 x 285 mm
Poids net	30 kg



SUZ-M25VA

Débit d'air en GV froid	2178 m³/h
-------------------------	-----------

Fixation Unité intérieure	525 x 525 mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	304-325 / 500 mm

nc : non communiqué  
na : non applicable

## Télécommandes en option

PAR-SL97

PAR-SL100

## Télécommande Infra-Rouge

Froid : 19 à 30°C  
Chaud : 17 à 28°C  
Auto : 19 à 28°C

OU



## Télécommandes à fil

Froid : 19 à 30°C  
Chaud : 17 à 28°C  
Auto : 19 à 28°C

PAR-40MAA-J

Cable communication  
télécommande ► Unité intérieure2 x 0.69 mm²  
12 mètres linéaires fournis  
12 Volts CC

PAC-YT52CRA



## TB4

S 1
S 2
S 3
⏏

Interconnexion électrique  
Câble 4 x 1.5 mm² à fournir  
S1 et S2 = 230V  
S2 et S3 = Signal 12-24VccAlimentation de puissance  
3 x 2.5 mm² à fournir  
230V (1P+N+T)  
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 10 A

## TB1

L
N
S1
S2
S3
⏏

## Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	1/4" flare " / 3/8" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	20 / 12 m
Groupe chargé pour	7 m
Charge initiale	0.65 kg
Fluide / PRP	R32 / 675
Tonne équivalent CO2	0.44 t
Charge supplémentaire	20 g/m