

R410A

Cassette Monophasé

Unité intérieure : PLA-M60EA

Unité extérieure : PUHZ-ZRP60VHA2



Puissance frigorifique nominale	6.1 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	2.7 / 6.5 kW
EER en froid / Classe énergétique	3.49 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid	6.60
Puissance calorifique nominale	7.0 kW
Puissance calorifique mini / maxi	2.8 / 8.2 kW
COP en chaud / Classe énergétique	3.38 / C
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud	4.30
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-5 (-15)* / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-20 / +21 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/SGV* à 1.00 m	-/27/29/31/32dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	54 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	47 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	67 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

\* : mesurée en chambre anéchoïque \*\* : avec guide de protection d'air

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Dimensions H x L x P	241 x 840 x 840 mm
H encastrement	258 mm
Dimensions façade	40 x 950 x 950 mm
Poids net / façade	5 kg
Ø condensats	32 mm



PLA-M60EA

Débit d'air en -/PV/MV/GV/SGV en froid	-/720/840/960/1080 m³/h
--	-------------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	1.750 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.24 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	19 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	19.24 A

Dimensions H x L x P	943 x 950 x 330 mm
Poids net	70 kg



PUHZ-ZRP60VHA2

Débit d'air en GV froid	3300 m³/h
-------------------------	-----------

Fixation Unité intérieure	605 x 810 mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	370 / 600 mm

nc : non communiqué  
na : non applicable

## Télécommandes en option

PAR-SL97

PAR-SL100

## Télécommande Infra-Rouge

Froid : 19 à 30°C  
Chaud : 17 à 28°C  
Auto : 19 à 28°C

OU



## Télécommandes à fil

Froid : 19 à 30°C  
Chaud : 17 à 28°C  
Auto : 19 à 28°C

PAR-40MAA-J

Cable communication  
télécommande ► Unité intérieure2 x 0.69 mm²  
12 mètres linéaires fournis  
12 Volts CC

PAC-YT52CRA



## TB4

S 1
S 2
S 3
⏏

Interconnexion électrique  
Câble 4 x 2.5 mm² à fournir  
S1 et S2 = 230V  
S2 et S3 = Signal 12-24VccAlimentation de puissance  
3 x 4 mm² à fournir  
230V (1P+N+T)  
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 25 A

## TB1

L
N
S1
S2
S3
⏏

## Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	3/8" flare " / 5/8" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	50 / 30 m
Groupe chargé pour	30 m
Charge initiale	3.50 kg
Fluide / PRP	R410A / 2088
Tonne équivalent CO2	7.31 t
Charge supplémentaire	60 g/m