

R410A

Cassette MonophaséUnité intérieure : **PLA-M35EA**Unité extérieure : **PUHZ-ZRP35VKA2**

Puissance frigorifique nominale	3.6 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	1.6 / 4.5 kW
EER en froid / Classe énergétique	4.34 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid	7.20
Puissance calorifique nominale	4.1 kW
Puissance calorifique mini / maxi	1.6 / 5.8 kW
COP en chaud / Classe énergétique	4.46 / A
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud	4.50
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-5 (-15)* / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-11 / +21 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure -/PV/MV/GV/SGV* à 1.00 m	-/26/28/29/31 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	51 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	44 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	65 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

* : mesurée en chambre anéchoïque ** : avec guide de protection d'air

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Dimensions H x L x P	241 x 840 x 840 mm
H encastrement	258 mm
Dimensions façade	40 x 950 x 950 mm
Poids net / façade	5 kg
Ø condensats	32 mm

**PLA-M35EA**

Débit d'air en -/PV/MV/GV/SGV en froid	-/660/780/900/960 m³/h
--	------------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	0.830 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.2 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	13 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	13.2 A

Dimensions H x L x P	630 x 809 x 300 mm
Poids net	43 kg

**PUHZ-ZRP35VKA2**

Débit d'air en GV froid	2700 m³/h
-------------------------	-----------

Fixation Unité intérieure	605 x 810 mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	330 / 500 mm

nc : non communiqué
na : non applicable

Télécommandes en option

PAR-SL97

PAR-SL100

Télécommande Infra-Rouge

Froid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C

OU



Télécommandes à fil

Froid : 19 à 30°C
Chaud : 17 à 28°C
Auto : 19 à 28°C

PAR-40MAA-J

Cable communication
télécommande ► Unité intérieure2 x 0.69 mm²
12 mètres linéaires fournis
12 Volts CC

PAC-YT52CRA



TB4

S 1
S 2
S 3
⏏

Interconnexion électrique
Câble 4 x 2.5 mm² à fournir
S1 et S2 = 230V
S2 et S3 = Signal 12-24VccAlimentation de puissance
3 x 2.5 mm² à fournir
230V (1P+N+T)
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 16 A

TB1

L
N
S1
S2
S3
⏏

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	1/4" flare " / 1/2" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	50 / 30 m
Groupe chargé pour	30 m
Charge initiale	2.20 kg
Fluide / PRP	R410A / 2088
Tonne équivalent CO2	4.59 t
Charge supplémentaire	20 g/m