

# CONSOLE NON CARROSSEE AVEC PRESSION

## PFFY-P VCM-E



- Intégration adaptée aux intérieurs décorés
- Discrétion assurée par le faible niveau sonore et les dimensions compactes
- Aspiration par le dessous ou par l'avant
- Pression statique disponible réglable de 0 à 60 Pa
- 3 vitesses de ventilation



SEULEMENT  
21 DB(A)

PRESSION STATIQUE  
0 A 60 PA

HAUT  
615 MM

PFFY-P VCM-E		20	25	32	40	50	63	
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Puissance absorbée totale nominale froid <sup>(1)</sup>	W	22	26	31	38	52	58
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud <sup>(1)</sup>	W	22	26	31	38	52	58

### Caractéristiques techniques

			PUMY-SP-V/YKM	PUMY-P-V/YKM/YBM	PUHY-(E)P-Y(S)NW	PUHY-HP-Y(S)HM			
			PURY-(E)P-Y(S)NW				PQHY/PQRY-P-Y(S)L		
Unités intérieures	Unités extérieures compatibles	-							
	Débit d'air en froid	PV	m <sup>3</sup> /h	300	330	330	480	600	720
		MV		360	390	420	570	690	840
		GV		420	480	510	660	810	990
	Pression statique disponible		Pa	0	0	0	0	0	0
				[10]	[10]	[10]	[10]	[10]	[10]
				40	40	40	40	40	40
	Pression acoustique en froid à 1,5 m <sup>(2)</sup>	PV	dB(A)	21	22	23	25	28	28
		MV		23	25	26	27	31	31
		GV		26	29	30	30	34	35
Dimensions	Hauteur	mm	615 (690)	615 (690)	615 (690)	615 (690)	615 (690)	615 (690)	
	Largeur		700	700	700	900	900	1100	
	Profondeur		200	200	200	200	200	200	
Poids net		kg	18	18	18,5	22,5	22,5	25,5	
Diamètres des condensats		mm	32	32	32	32	32	32	
Frigo	Diamètre liquide à braser	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	
	Diamètre gaz à braser	pouce	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230V - 1 P + N + T						
	Intensité maxi <sup>(3)</sup>	A	0.59	0.68	0.78	0.83	1.05	1.05	

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - [ ] : réglage d'usine - ( ) : hauteur avec pieds pour aspiration par le dessous

<sup>(1)</sup> Donnée en Grande Vitesse - <sup>(2)</sup> Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - <sup>(3)</sup> Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation

Télécommande		PAR-CT01MAA	PAR-40MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA	
Accessoires							
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-567IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA