

# CASSETTE 4 VOIES 600X600

## PLFY-WP VFM-E



- ◆ Hauteur ultra compacte.  
Ne nécessite que 245 mm dans le faux-plafond !
- ◆ Entrée d'air neuf intégrée.
- ◆ Pompe de relevage intégrée (hauteur 850mm)
- ◆ 3D I See Sensor intégré pour optimiser les économies d'énergie et améliorer le confort
- ◆ 72 réglages des volets de soufflage



### PERSONNALISATION

Façade couleur disponible RAL au choix\*

PLFY-WL VFM-E		10	15	20	25	32	40	
❄️	Puissance nominale froid	kW	1.2	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5
	Puissance absorbée totale nominale froid <sup>(1)</sup>	W	20	20	20	30	40	50
☀️	Puissance nominale chaud	kW	1.4	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud <sup>(1)</sup>	W	20	20	20	20	40	50

### Caractéristiques techniques

Unités intérieures	Débit d'air en froid	PV	360	360	390	390	390	390
		MV	390	420	420	450	540	690
		GV	420	480	480	540	720	780
	Pression acoustique en froid à 1,5 m <sup>(2)</sup>	PV	25	25	27	27	27	27
		MV	26	26	29	30	33	40
		GV	27	29	31	34	41	43
	Dimensions cassette	Hauteur	245	245	245	245	245	245
		Largeur	570	570	570	570	570	570
		Profondeur	570	570	570	570	570	570
	Dimensions façade	Hauteur	10	10	10	10	10	10
Largeur		625	625	625	625	625	625	
Profondeur		625	625	625	625	625	625	
Poids net	kg	13	13	14	14	14	14	
	Diamètres des condensats	mm	32	32	32	32	32	32
Eau	Diamètre Entrée Eau	pouce	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser
	Diamètre Sortie Eau	pouce	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser	DN20 à braser
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230 - 1 P + N + T					
	Intensité maxi <sup>(3)</sup>	A	0.23	0.24	0.28	0.30	0.48	0.58

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

<sup>(1)</sup> Donnée en Grande Vitesse - <sup>(2)</sup> Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - <sup>(3)</sup> Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-40MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A	PAR-FL32MA
SLP-2FAL: façade avec récepteur IR intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLP-2FALE: 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés	✓	✓	nc	nc	✓	nc

### Accessoires

Filtre V-Blocking pour cassettes 600	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SK54KF-E	MAC-567IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

\*Nous consulter RAL obligatoire