


R32

Power Inverter 5 Package

PUZ-WM50VHA / ERPX-VM6D



	Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	1.80 - 5.00 - 5.60
	Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.00
	COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	5.00
	Rendement saisonnier (η_s) ⁽²⁾ / SCOP (35°C eau)	% / -	190 / 4.83 A+++
	Rendement saisonnier (η_s) ⁽²⁾ / SCOP (55°C eau)	% / -	133 / 3.40 A+
	Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	5.00 / 5.00
	Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	3.90 / 3.90
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-20 / +35
	Température de départ d'eau maximum	°C	+60
	Puissance / EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	4.50 / 5.00
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	+10 / +46
	Température de départ d'eau minimum	°C	+5



MODULE HYDRAULIQUE		ERPX-VM6D
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	40 / 28
Poids net à vide	kg	33
Appoint électrique	kW	6 (2 + 4)

UNITÉ EXTÉRIEURE		PUZ-WM50VHA
Puissance acoustique ⁽³⁾	dB(A)	61
Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A)	52
Poids net	kg	71

DONNÉES FRIGORIFIQUES		
Diamètre liquide / Diamètre gaz	Pouce	- - - -
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi	m	- / - / -
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	- / 2.0 / 1.35

DONNÉES HYDRAULIQUES *		
Débit d'eau nominal	l/min	14.3
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire**	L	2 / 2
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm	26/28
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm	20/22

DONNÉES ÉLECTRIQUES *		
Type alimentation électrique	-	230V - 1P+N+T
Câble module hydraulique - unité extérieure ⁽⁶⁾	mm ²	4 x 1.5 mm ²
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm ² /A	3 x 1.5 mm ² / 16
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm ² /A	3 x 4 mm ² / 25

RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES DE CE PRODUIT

En scannant ou en cliquant sur ce QR CODE



⁽¹⁾ Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. ⁽²⁾ Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ERP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. ⁽³⁾ à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102. ⁽⁴⁾ A 1 m en chambre anéchoïque. ⁽⁵⁾ Selon EN16147:2011. ⁽⁶⁾ Données électriques à valeurs indicatives, se reporter à la norme NFC 15-100. *: pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique **: Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.