


R32

Power Inverter Silence Duo 8 170L

PUD-SWM80VAA / ERST17D-VM6D



Puissance ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	2.40 - 6.00 - 8.90
Puissance absorbée ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.26
COP ⁽¹⁾ (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	4.76
Rendement saisonnier (η_s) ⁽²⁾ / SCOP (35°C eau)	% / -	178 / 4.53 A+++
Rendement saisonnier (η_s) ⁽²⁾ / SCOP (55°C eau)	% / -	131 / 3.35 A++
Puissance (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	8.00 / 8.00
Puissance (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	7.30 / 6.60
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-25 / +35
Température de départ d'eau maximum	°C	+60
Puissance / EER ⁽¹⁾ (+35°C ext, 18°C eau)	kW	- / -
Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-
Température de départ d'eau minimum	°C	-
COP ECS (cycle L, selon EN16147) ⁽⁵⁾	-	3.22
Rendement saisonnier (η_{wh}) ⁽²⁾ / Cycle de puisage ECS	% / -	136 / L A+
V40 selon EN 16147	L	236



MODULE HYDRAULIQUE	ERST17D-VM6D
Puissance acoustique ⁽³⁾ / Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A) 41 / 29
Poids net à vide	kg 93
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	L 170 / 12
Appoint électrique	kW 6 (2 + 4)

DONNÉES FRIGORIFIQUES	
Diamètre liquide / Diamètre gaz	Pouce 1/4 Flare - 1/2 Flare
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi	m 2 / 30 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / - R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t 15 / 1.3 / 0.88

DONNÉES ÉLECTRIQUES *	
Type alimentation électrique	- 230V - 1P+N+T
Câble module hydraulique - unité extérieure ⁽⁶⁾	mm ² 4 x 1.5 mm ²
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm ² /A 3 x 4 mm ² / 25
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm ² /A 3 x 4 mm ² / 25

UNITÉ EXTÉRIEURE	PUD-SWM80VAA
Puissance acoustique ⁽³⁾	dB(A) 56
Pression acoustique à 1m ⁽⁴⁾	dB(A) 42
Poids net	kg 101

DONNÉES HYDRAULIQUES *	
Débit d'eau nominal	l/min 16.4
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire**	L 6 / 30
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm 26/28
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm 26/28

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT

En scannant ou
en cliquant sur ce QR CODE



⁽¹⁾ Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. ⁽²⁾ Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. ⁽³⁾ à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

⁽⁴⁾ A 1 m en chambre anéchoïque. ⁽⁵⁾ Selon EN16147:2011. ⁽⁶⁾ Données électriques à valeurs indicatives, se reporter à la norme NFC 15-100.

* : pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique ** : Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.