

Puissance frigorifique nominale	2.5 kW
Puissance frigorifique mini / maxi	0.7 / 3.6 kW
EER en froid / Classe énergétique en froid	4.39 / A
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	8.50 / A+++
Puissance calorifique nominale	3.4 kW
Puissance calorifique mini / maxi	0.2 / 5.1 kW
COP en chaud / Classe énergétique en chaud	4.10 / A
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	4.10 / A+
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-10 / +46 °C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-25 / +24 °C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure S/PV/MV/GV/SGV* à 1.00 m	20/25/30/35/39 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	49 dB(A)
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	47 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	61 dB(A)

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

*: mesurée en chambre anéchoïque

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

Télécommande livrée d'origine

Télécommande Infra-Rouge

Froid : +16 / +31 °C
 Chaud : +10 / +31 °C
 Auto : +16 / +31 °C



Télécommandes en option (avec interface MAC-397IF-E)

PAR-40MAA-J

Télécommande à fil

Froid : +19 / +30 °C
 Chaud : +17 / +28 °C
 Auto : +19 / +28 °C



Cable communication
 télécommande ► Unité intérieure
 2 x 0.69 mm²
 12 mètres linéaires fournis
 12 Volts CC

PAC-YT52CRA

Télécommande à fil simplifiée

Froid : +19 / +30 °C
 Chaud : +17 / +28 °C
 Auto : +19 / +28 °C



Dimensions H x L x P	600 x 750 x 215 (145)mm
Poids net	15kg

Ø condensats	16 mm
--------------	-------



MFZ-KW25VG

Débit d'air en S/PV/MV/GV/SGV en froid	234/294/354/426/492 m ³ /h
--	---------------------------------------

Puissance absorbée totale nominale en froid	0.570 kW
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid	0.22 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid	9.6 A
Intensité absorbée totale maxi en froid	9.9 A

Dimensions H x L x P	550 x 800mm x 285 mm
Poids net	35 kg




MUFZ-KW25VGHZ

Débit d'air en GV froid	1962 m ³ /h
-------------------------	------------------------

Fixation Unité intérieure	Multiples mm
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	304-325 / 500 mm

nc : non communiqué
 na : non applicable



Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	1/4" flare " / 3/8" flare "
Longueur / Dénivelé maxi	20 / 12 m
Groupe chargé pour	7.0 m
Charge initiale	1.00 kg
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	0.68 t
Charge supplémentaire	20 g/m