



	Puissance frigorifique nominale	kW	2.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		0.7 / 3.6
	Puissance absorbée nominale en froid		0.570
	EER en froid / Classe énergétique	-	4.39 / A
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		8.5 / A+++
	Puissance calorifique nominale	kW	3.4
	Puissance calorifique mini / maxi		0.2 / 5.1
	Puissance absorbée nominale en chaud		0.830
	COP en chaud / Classe énergétique	-	4.10 / A
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.1 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-25 / +24

### Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR41-MAA	Froid : +19 / +30 °C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

### Télécommandes De série

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE

En option



**MAC-1300RC**  
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C	Chaud : +10 / +31 °C	Auto : +16 / +31 °C
----------------------	----------------------	---------------------

### Unités intérieures

Dimensions H x L x P	mm	600 x 750 x 215
Poids net	kg	15
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	234 / 294 / 354 / 426 / 492
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	20 / 25 / 30 / 35 / 39
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	49
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unités extérieures

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	35
Débit d'air en GV froid	m³/h	1962
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	47

### Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	1.00
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.18
Charge supplémentaire	g/m	20.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH



**MFZ-KW25VG**

TB

S 1
S 2
S 3
⏏

Interconnexion électrique  
Câble 4G 1.5 à fournir  
S1 et S2 = 230V  
S2 et S3 = Signal 12-24Vcc

Alimentation de puissance : 3G 2.5 à fournir - 230V (1P+N+T)  
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 10 A  
Intensité absorbée totale maxi en froid : 9.90 A

TB

L
N
S1
S2
S3
⏏



**MUFZ-KW25VGHZ**

### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	304 - 325 / 500
Profondeur / Entraxe		