



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	4.2
	Puissance frigorifique mini / maxi		0.9 / 4.5
	Puissance absorbée nominale en froid		1.300
	EER en froid / Classe énergétique	-	3.23 / A
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	7.8 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	5.4
	Puissance calorifique mini / maxi		1.3 / 6.0
	Puissance absorbée nominale en chaud	-	1.490
	COP en chaud / Classe énergétique	-	3.62 / A
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.7 / A++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / +24

Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR41-MAA	Froid : +19 / +30 °C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Télécommandes De série

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE **En option**



MAC-1300RC
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C	Chaud : +10 / +31 °C	Auto : +16 / +31 °C
----------------------	----------------------	---------------------

Unités intérieures

Dimensions H x L x P	mm	299 x 798 x 219
Poids net	kg	11
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m ³ /h	324 / 390 / 462 / 558 / 684
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	21 / 29 / 34 / 38 / 42
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	57
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unités extérieures

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	35
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	1824
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	50

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	0.70
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.18
Charge supplémentaire	g/m	20.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26




MSZ-AP42VGK



MUZ-AP42VG

Interface Wi-Fi : De série



Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	304 - 325 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH