





| | | | |
|---|--|----|------------------|
|  | Puissance frigorifique nominale | kW | 12.1 |
| | Puissance frigorifique mini / maxi | | 5.7 / 13.0 |
| | Puissance absorbée nominale en froid | | 4.019 |
| | EER en froid / Classe énergétique | - | 3.01 / B |
| | $\eta_{s,c}$ | - | 213.9 |
|  | Puissance calorifique nominale | kW | 13.5 |
| | Puissance calorifique mini / maxi | | 4.1 / 15.0 |
| | Puissance absorbée nominale en chaud | | 3.958 |
| | COP en chaud / Classe énergétique | - | 3.41 / B |
| | $\eta_{s,h}$ | - | 162.7 |
| Infos | Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) | °C | -5 (-15 *) / +46 |
| | Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) | | -15 / +21 |

* : avec guide de protection d'air

Télécommandes En option

Filaires



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| PAR41-MAA | Froid : +14 / +30°C | Chaud | Auto |
| Autres télécommandes | Froid : +19 / +30 °C | +17 / 28 °C | +19 / 28 °C |

Infra-Rouge + Récepteur



PAR-SL94B-E + PAR-SA9CA-E

Unités intérieures

| | | |
|--|-------|-------------------------------|
| Dimensions H x L x P | mm | 230 x 1600 x 680 |
| Poids net | kg | 38 |
| Débit d'air en froid -IPV/MV/GV/SGV | m³/h | - / 1380 / 1500 / 1620 / 1740 |
| Pression acoustique en froid * à 1.00 m -IPV/MV/GV/SGV | dB(A) | - / 39 / 41 / 43 / 45 |
| Puissance acoustique en froid SGV | dB(A) | 65 |
| Ø des condensats | mm | 26 |
| Pompe de relevage des condensats | - | En Option |

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unités extérieures

| | | |
|--|-------|------------------|
| Dimensions H x L x P | mm | 981 x 1050 x 330 |
| Poids net | kg | 85 |
| Débit d'air en GV froid | m³/h | 5160 |
| Pression acoustique en froid GV à 1 m | dB(A) | 54 |
| Puissance acoustique en froid GV | dB(A) | 72 |

Tuyauteries frigorifiques

| | | |
|---|-------|-----------|
| Liquide / Gaz à isoler | pouce | 3/8 / 5/8 |
| Longueur / Dénivelé maxi | m | 65 / 30 |
| Groupe chargé pour | m | 30.0 |
| Charge initiale | kg | 3.60 |
| Fluide / PRP (kg eq. CO ₂) | - | R32 / 675 |
| Tonne équivalent CO ₂ | t | 0.95 |
| Charge supplémentaire | g/m | 40.00 |
| Quantité de réfrigérant additionnelle maxi | kg | 1.40 |

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

| Conditions nominales en FROID | | Conditions nominales en CHAUD | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| intérieur : 27°C TS/19°C TH | extérieur : 35°C TS | intérieur : 20°C TS | extérieur : 7°C TS/6°C TH |




PCA-M125KA2



PUZ-M125YKA2

Interface Wi-Fi : En option



Fixations

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| Fixation Unité intérieure | - | 320 x 1557 |
| Fixation Unité extérieure | mm | 370 / 600 |
| Profondeur / Entraxe | | |