



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	12.1
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.5 / 14.0
	Puissance absorbée nominale en froid		4.172
	EER en froid / Classe énergétique		2.90 / C
	$\eta_{s,c}$	-	189.0
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	14.0
	Puissance calorifique mini / maxi		5.0 / 16.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		3.879
	COP en chaud / Classe énergétique		3.61 / A
	$\eta_{s,h}$		-
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-28 / +35

**Télécommandes En option**
**Filaires**


PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

 Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
 2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR41-MAA	Froid : +19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

**Infra-Rouge + Récepteur**


PAR-SL97A-E + PAR-SA9CA-E

**Unités intérieures**

Dimensions H x L x P	mm	250 x 1400 x 732
Pression statique disponible	Pa	35 / 50 / 70 / 100 / 150
Section de reprise	mm	1400 x 250
Section de soufflage	mm	1360 x 178
Poids net	kg	38
Débit d'air en froid -JPV/MV/GV-	m <sup>3</sup> /h	- / 1680 / 2040 / 2220 / -
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -JPV/MV/GV	dB(A)	- / 35 / 39 / 41
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	66
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

\* : mesurée en chambre anéchoïque


**Unités extérieures**

Dimensions H x L x P	mm	1350 x 950 x 360
Poids net	kg	134
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	6000
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	51
Puissance acoustique en froid GV	dB(A)	69

**Tuyauteries frigorifiques**

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	75 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	5.50
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R410A / 2088
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	5.01
Charge supplémentaire	g/m	60.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40


**PEAD-M125JA2**

**PUHZ-SHW140YHA**
**Interface Wi-Fi : En option**

**Fixations**

Fixation Unité intérieure	-	643 x 1454
---------------------------	---	------------

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH