



	Puissance frigorifique nominale	kW	9.4
	Puissance frigorifique mini / maxi		3.7 / 10.6
	Puissance absorbée nominale en froid		3.122
	EER en froid / Classe énergétique	-	3.01 / B
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		5.6 / A+
	Puissance calorifique nominale	kW	11.2
	Puissance calorifique mini / maxi		2.8 / 12.5
	Puissance absorbée nominale en chaud		3.489
	COP en chaud / Classe énergétique	-	3.21 / C
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.0 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / +21

\* : avec guide de protection d'air

### Télécommandes En option

#### Filaires



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR41-MAA	Froid : +19 / +30 °C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

#### Infra-Rouge



PAR-SL97A-E

### Unités intérieures

Dimensions H x L x P	mm	365 x 1170 x 295
Poids net	kg	21
Débit d'air en froid -IPV/MV/GV/-	m³/h	- / 1200 / 1380 / 1560 / -
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -IPV/MV/GV/-	dB(A)	- / 41 / 45 / 49 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	65
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	En Option

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unités extérieures

Dimensions H x L x P	mm	981 x 1050 x 330
Poids net	kg	78
Débit d'air en GV froid	m³/h	4740
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	51
Puissance acoustique en froid GV	dB(A)	70

### Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	50 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	3.30
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R410A / 2088
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	2.51
Charge supplémentaire	g/m	60.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	1.20

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH




**PKA-M100KA2**



**PUHZ-P100YKA**

### Interface Wi-Fi : En option



### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600
Profondeur / Entraxe		