
	Puissance frigorifique nominale	kW	2.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.5 / 3.2
	Puissance absorbée nominale en froid		0.640
	EER en froid / Classe énergétique	-	3.90 / A
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		6.1 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	3.2
	Puissance calorifique mini / maxi		1.2 / 4.2
	Puissance absorbée nominale en chaud		0.886
	COP en chaud / Classe énergétique	-	3.61 / A
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.0 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-10 / +24

Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR41-MAA	Froid : +19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Télécommandes De série

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE

En option

MAC-1300RC
Couleur : blanc

Unités intérieures

Dimensions H x L x P	mm	615 x 700 x 200
Pression statique disponible	Pa	0 / 25 / 40 / 60
Poids net	kg	19
Débit d'air en froid -IPV/MV/GV-	m ³ /h	- / 330 / 420 / 540 / -
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -IPV/MV/GV-	dB(A)	- / 25 / 29 / 35 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	54
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

*: mesurée en chambre anéchoïque


Unités extérieures

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	30
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	2178
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	45
Puissance acoustique en froid GV	dB(A)	59

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	0.65
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.18
Charge supplémentaire	g/m	20.00
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26


SFZ-M25VA

SUZ-M25VA
Interface Wi-Fi : En option

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	528 x 756
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH