

CASSETTE 4 VOIES 600 x 600

PLFY-WL VFM-E



- Hauteur ultra compacte.
Ne nécessite que 245 mm dans le faux-plafond !
- Entrée d'air neuf intégrée.
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 850mm)
- 3D I See Sensor intégré pour optimiser les économies d'énergie et améliorer le confort
- Jusqu'à 72 réglages de ventilation différents grâce à un positionnement indépendant de chaque volet de soufflage



À PARTIR DE 25DB(A)



POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE



RÉCEPTEUR INFRAROUGE INTÉGRÉ



3D I-SEE-SENSOR

PERSONNALISATION

Façade couleur disponible : RAL au choix*

PLFY-WL VFM-E			10	15	20	25	32	40
❄️	Puissance nominale froid	kW	1.2	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	20	20	20	30	40	50
☀️	Puissance nominale chaud	kW	1.4	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	20	20	20	20	40	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PV	MV	GV	10	15	20	25	32	40
Unités intérieures	Débit d'air en froid	PV	m³/h		360	360	390	390	390	390
		MV		390	420	420	450	540	690	
		GV		420	480	480	540	720	780	
	Pression acoustique en froid à 1.5 m	PV	dB(A)	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
		MV		26.0	26.0	29.0	30.0	33.0	40.0	
		GV		27.0	29.0	31.0	34.0	41.0	43.0	
	Dimensions Cassette	Hauteur	mm	245	245	245	245	245	245	
		Largeur		570	570	570	570	570	570	
		Profondeur		570	570	570	570	570	570	
Dimensions façade	Hauteur	mm	10	10	10	10	10	10		
	Largeur		625	625	625	625	625	625		
	Profondeur		625	625	625	625	625	625		
Poids net		kg	13	13	14	14	14	14		
Diamètre des condensats		mm	32	32	32	32	32	32		
Eau	Diamètre Entrée Eau à braser	mm	20	20	20	20	20	20		
	Diamètre Sortie Eau à braser		20	20	20	20	20	20		
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P + N + T - 50 Hz							
	Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.23	0.24	0.28	0.30	0.48	0.58		

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

⁽¹⁾ Donnée en Grande Vitesse - ⁽²⁾ Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - ⁽³⁾ Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande		PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A	PAR-FL32MA	
SLP-2FAL: façade avec récepteur IR intégré		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SLP-2FALE: 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés		✓	✓	nc	nc	✓	nc	
Accessoires								
Filter V-Blocking pour cassettes 600	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SK54KF-E	MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

**Vanne de régulation de débit à prévoir : PAC-SK35VK-E