

# CASSETTE 2 VOIES

## PLFY-P VLMD-E



- Façade design pour une intégration parfaite
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 583 mm)
- Entrée d'air neuf disponible
- Possibilité de climatiser un local adjacent



SEULEMENT  
27 DB(A)



POMPE DE  
RELEVAGE

PLFY-P VLMD-E			20	25	32	40	50	63	80	100
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2
	Puissance absorbée totale nominale froid <sup>(1)</sup>	W	72	72	72	81	82	101	147	157
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5
	Puissance absorbée totale nominale chaud <sup>(1)</sup>	W	65	65	65	74	75	94	140	150

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PUHY-HP-Y(S)NW PURY-(E)P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM PUMY-SP-V/YKM PUMY-P-V/YKM/YBM PUHY-(E)P-Y(S)NW									
Unités intérieures	Unités extérieures compatibles	-									
	Débit d'air en froid	PV	m³/h	390	390	390	420	540	600	930	1050
		MV		480	480	480	510	660	780	1110	1260
		GV		570	570	570	630	750	930	1320	1500
	Pression acoustique en froid à 1.5 m	PV	dB(A)	27.0	27.0	27.0	29.0	31.0	32.0	33.0	36.0
		MV		30.0	30.0	30.0	33.0	34.0	37.0	36.0	39.0
		GV		33.0	33.0	33.0	36.0	37.0	39.0	39.0	42.0
	Dimensions Cassette	Hauteur	mm	335	335	335	335	335	335	335	335
		Largeur		776	776	776	776	946	946	1446	1446
		Profondeur		634	634	634	634	634	634	634	634
Dimensions façade	Hauteur	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Largeur		1080	1080	1080	1080	1250	1250	1750	1750	
	Profondeur		710	710	710	710	710	710	710	710	
Poids net		kg	23	23	24	24	27	28	44	47	
Diamètre des condensats		mm	32	32	32	32	32	32	32	32	
Frigo	Diamètre liquide flare	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	
	Diamètre gaz flare		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	
Elec.	Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P + N + T - 50 Hz								
	Intensité maxi <sup>(3)</sup>	A	0.45	0.45	0.45	0.50	0.51	0.61	0.90	0.94	

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

<sup>(1)</sup> Donnée en Grande Vitesse - <sup>(2)</sup> Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - <sup>(3)</sup> Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA		
CMP-40/63/100/125VLW-C	✓	✓	✓	✓	✓		
Accessoires							
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA