

SOLUTION NON CARROSSÉE AVEC PRESSION

PFFY-WP VLRMM-E



- Dimensions compactes pour une discrétion maximum
- Traitement efficace en périmétrie des locaux recevant du public
- 3 vitesses de ventilation
- Pression statique disponible jusqu'à 60 Pa
- Intégration adaptée aux intérieurs décorés



À PARTIR DE
31 dB(A)



PRESSION STATIQUE
20 À 60 PA



HAUT 639MM

PFFY-WP VLRMM-E			20	25	32	40	50
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	40	40	50	50	70
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	40	40	50	50	70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PV	MV	GV		20	25	32	40	50	
Unités intérieures	Débit d'air en froid	PV			m³/h	270	360	450	480	630	
		MV				300	420	540	600	780	
		GV				360	480	630	690	900	
	Pression statique disponible				Pa	[20]	[20]	[20]	[20]	[20]	[20]
						40	40	40	40	40	40
	Pression acoustique en froid à 1 m		PV			dB(A)	31	31	31	34	37
MV						33	33	35	37	42	
GV						38	38	38	40	45	
Dimensions Console non carrossée	Hauteur				mm	639	639	639	639	639	
	Largeur					886	1006	1006	1246	1246	
	Profondeur					220	220	220	220	220	
Poids net					kg	22	25	25	29	29	
Diamètre des condensats					mm	32	32	32	32	32	
Eau	Diamètre Entrée Eau à visser (Rc)				pouce	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Diamètre Sortie Eau à visser (Rc)					3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Elec.	Alimentation électrique				V~Hz	230 V - 1 P + N + T - 50 Hz					
	Intensité maxi ⁽³⁾				A	0.61	0.69	0.93	0.93	1.28	

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

⁽¹⁾ Donnée en Grande Vitesse - ⁽²⁾ Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - ⁽³⁾ Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA		
Accessoires							
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA