



Mural

PKFY-MS VLM-E



PKFY-MS VKM-E



Les + produits.

- Détection de fuite de R32 intégrée de série
- Dimensions ultra compactes : seulement 773 mm de largeur jusqu'à la taille 32
- Confort des occupants grâce au soufflage horizontal
- Diffusion sur-mesure : 5 réglages de l'angle de soufflage jusqu'à la taille 50
- Design moderne : blanc pur et façade lisse
- Taille 10 idéale pour les petites surfaces



SILENCIEUX
SEULEMENT 22 DB(A)

	Taille	10	15	20	25	32	40	50	63	100
❄️ Puissance nominale froid	kW	1.2	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	11.2
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	20.0	20.0	20.0	30.0	40.0	40.0	50.0	50.0
☀️ Puissance nominale chaud	kW	1.4	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	12.5
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	10	10	10	20	30	30	40	40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles		PUMY-SM-V/YKM									
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	198	240	240	240	258	378	408		
	PV	m³/h	210	252	264	276	324	444	498	960	1200
	MV	m³/h	228	264	294	324	414	516	612		
	GV	m³/h	252	282	324	402	504	600	744	1200	1560
Pression acoustique en froid à 1 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	22	22	22	22	24	29	31		
	PV	dB(A)	24	24	26	27	31	34	36	39	41
	MV	dB(A)	26	26	29	31	37	37	41		
Dimensions Mural	GV	dB(A)	28	28	31	35	41	40	46	42	49
	Hauteur	mm	299	299	299	299	299	299	299	365	365
	Largeur	mm	773	773	773	773	773	898	898	1170	1170
Poids net Mural	Profondeur	mm	237	237	237	237	237	237	237	295	295
		kg			11			13		21	
Diamètres des condensats		mm								16	

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce				1/4"					3/8"
Diamètre gaz flare	pouce				1/2"					5/8"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V-Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz								
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.25		0.32		0.44		0.57	0.36	0.63

Hauteur d'installation minimale de l'unité : 1,8m par rapport au sol.

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande

PAR-41MAAB

Une télécommande filaire PAR-41MAAB est requise pour chaque unité intérieure PKFY-MS_VLM/VKM-E

Accessoires

Filter Plasma Quad Connect Voir page 111	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
	MAC-567IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA