

PAC-MK.

R410A



+ D'INFOS

Boîtier Multi-sorties pour PUMY-(S)P

PAC-MK34BC

PAC-MK54BC



Les + produits.

- Communication avec l'unité extérieure par le Bus Mnet auto-alimenté
- Alimentation indépendante de l'unité extérieure ou via le boîtier
- Compatible avec les commandes centralisées (non compatible avec la PAR-U02)
- Connexion des groupes extérieurs City Multi PUMY-(S)P avec les unités intérieures de la gamme résidentielle et petit tertiaire
- Possibilité de mixer les unités intérieures de la gamme City Multi avec celles du résidentiel



COMPATIBLE
SERIE M



COMPATIBLE
SERIE P

		PAC-MK34BC	PAC-MK54BC
Nombre d'unités intérieures connectables ⁽¹⁾		Maxi 3	Maxi 5
DONNÉES FRIGORIFIQUES			
Diamètre liquide flare côté UI	pouce	1/4" x 3	1/4" x 5
Diamètre gaz flare côté UI	pouce	3/8" x 3	3/8" x 4 + 1/2" x 1
Diamètre liquide flare côté UE	pouce	3/8"	3/8"
Diamètre gaz flare côté UE	pouce	5/8"	5/8"
Distance maxi entre boîtier et Unité intérieure	m	25	
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Alimentation électrique	V~50Hz	230V - 1 phase + N +T - 50Hz	
Câble alimentation unité intérieure	mm ²	4 x 2.5 mm ² par unité intérieure	
Câble liaison bus UE / boîtier de répartition	mm ²	bus 2 x 1.5 mm ² blindé par tresse métallique	
Intensité maxi ⁽²⁾	A	6	
DONNÉES PHYSIQUES			
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	170 x 450 x 280	
Poids	kg	6.7	7.4
Dans le cas de l'utilisation de 2 ou 3 boîtiers de répartition	-	MSDD-50AR-E : raccord flare obligatoire	
Dans le cas de l'utilisation de 2 ou 3 boîtiers de répartition	-	MSDD-50BR-E : raccord à braser obligatoire	
Unités extérieures compatibles	-	PUMY-SP VKM2/YKM2 <> PUMY-P VKM6/YKM5 <> PUMY-P200YKM3 <> PUMY-P YBM2	

	PAC-MK x 1		PAC-MK x 2		PAC-MK x 3		Nombre d'unités maxi total	
	Nombre d'unités intérieures connectables							
	Unités City Multi **	Unités Séries M et P sur boîtier PAC-MK	Unités City Multi **	Unités Séries M et P sur boîtiers PAC-MK	Unités City Multi **	Unités Séries M et P sur boîtiers PAC-MK		
PUMY-SP112/125/140VKM2/YKM2 PUMY-P112/125/140VKM6/YKM5 et P200YKM3	5	5	3	8	-	-	11 ***	
PUMY-P250/300YBM2	25	5	23	10	22	12	30	

(1) Voir liste des unités intérieures connectables dans la documentation technique - (2) Alimentation électrique des boîtiers par l'unité extérieure ou alimentation indépendante. Se référer au manuel d'installation.

* : chaque boîtier ne peut accepter qu'une puissance totale maxi de 20,2 kW.

** : les unités City Multi ne se connectent pas sur les boîtiers PAC-MK.

*** : 10 unités maxi sur PUMY-SP112VKM2/YKM2.