

PAC-MMK.

R32

NOUVEAU



D'INFOS

Boîtiers multi-sorties pour PUMY-SM

PAC-MMK40BC



PAC-MMK60BC



Les + produits.



- Connexion des groupes extérieurs City Multi PUMY-SM avec les unités intérieures de la gamme résidentielle et petit tertiaire
- Possibilité de mixer sur un même système les unités intérieures City Multi avec celles des gammes résidentielles et petit tertiaire
- Communication avec l'unité extérieure par le Bus M-net auto-alimenté
- Raccordements frigorifiques possibles de chaque côté des boîtiers
- Détecteur de fuite obligatoire pour chaque unité intérieure raccordée: PAC-SK60SA-E



COMPATIBLE
SERIE M



COMPATIBLE
SERIE P

		PAC-MMK40BC	PAC-MMK60BC
Nombre d'unités intérieures connectables ⁽¹⁾		Maxi 4	Maxi 6
DONNÉES FRIGORIFIQUES			
Diamètre liquide flare côté UI	pouce	1/4" x 4	1/4" x 5 3/8" x 1
Diamètre gaz flare côté UI	pouce	3/8" x 4	3/8" x 5 5/8" x 1
Diamètre liquide flare côté UE	pouce	3/8"	3/8"
Diamètre gaz flare côté UE	pouce	5/8"	5/8"
Distance maxi entre boîtier et Unité intérieure	m	25	
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Alimentation électrique	V~50Hz	230V - 1 phase + N +T - 50Hz	
Câble alimentation unité intérieure	mm ²	4 x 2.5 mm ² par unité intérieure	
Câble liaison bus UE / boîtier de répartition	mm ²	bus 2 x 1.5 mm ² blindé par tresse métallique	
Intensité maxi ⁽²⁾	A	6	
DONNÉES PHYSIQUES			
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	170 x 450 x 372	170 x 665 x 420
Poids	kg	10.4	15.8
Dans le cas de l'utilisation de 2 ou 3 boîtiers de répartition	-	MSDD-50AR2-E : raccord flare obligatoire	
Dans le cas de l'utilisation de 2 ou 3 boîtiers de répartition	-	MSDD-50BR-E : raccord à braser obligatoire	
Unités extérieures compatibles	-	PUMY-SM VKM/YKM	

Systèmes mixtes d'unités City Multi avec des unités Séries M et P			
Configurations de boîtiers	Types d'unités	Nombre d'unités maxi par type	Nombre d'unités maxi total
PAC-MMK40BC x1	Unités City Multi **	5	9
	Unités Séries M et P sur boîtier PAC-MMK	4	
PAC-MMK60BC x1	Unités City Multi **	3	9
	Unités Séries M et P sur boîtier PAC-MMK	6	
PAC-MMK40BC x2	Unités City Multi **	3	11
	Unités Séries M et P sur boîtiers PAC-MMK	8	
PAC-MMK40BC + PAC-MMK60BC	Unités City Multi **	2	10
	Unités Séries M et P sur boîtiers PAC-MMK	8	

(1) Voir liste des unités intérieures connectables dans la documentation technique - (2) Alimentation électrique des boîtiers par l'unité extérieure ou alimentation indépendante. Se référer au manuel d'installation.

* : chaque boîtier ne peut accepter qu'une puissance totale maxi de 20,2 kW.
** : les unités City Multi ne se connectent pas sur les boîtiers PAC-MMK.