

PFFY-P.

R410A



+ D'INFOS

Console non carrossée avec pression

PFFY-P VCM-E



Les + produits.

- Intégration adaptée aux intérieurs décorés
- Discrétion assurée par le faible niveau sonore et les dimensions compactes
- Aspiration par le dessous ou par l'avant
- Pression statique disponible réglable de 0 à 60 Pa
- 3 vitesses de ventilation



SILENCIEUX SEULEMENT 21 DB(A)



PRESSION STATIQUE 0 À 60 PA



HAUT 615MM

	Taille	20	25	32	40	50	63	
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	22.00	26.00	31.00	38.00	52.00	58.00
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	22	26	31	38	52	58

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles		-	PUHY-HP-Y(S)NW PURY-(E)P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM PUMY-SP-V/YKM PUMY-P-V/YKM/YBM PUHY-(E)P-Y(S)NW					
Débit d'air en froid	PV	m³/h	300	330	330	480	600	720
	MV	m³/h	360	390	420	570	690	840
	GV	m³/h	420	480	510	660	810	990
Pression statique disponible		Pa	0 / [10] / 40 / 60					
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	PV	dB(A)	21.0	22.0	23.0	25.0	28.0	28.0
	MV	dB(A)	23.0	25.0	26.0	27.0	31.0	31.0
	GV	dB(A)	26.0	29.0	30.0	30.0	34.0	35.0
Dimensions Console non carrossée	Hauteur	mm	690	690	690	690	690	690
	Largeur	mm	700	700	700	900	900	1100
	Profondeur	mm	200	200	200	200	200	200
Poids net Console non carrossée		kg	18		19	23		26
Diamètres des condensats		mm	32					

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide à braser	pouce		1/4"	3/8"
Diamètre gaz à braser	pouce		1/2"	5/8"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz				
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.59	0.68	0.78	0.83	1.05

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - [] : réglage usine

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA		
Accessoires							
Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA