

PFFY-WL.

NOUVEAU



+ D'INFOS

Console non carrossée avec pression

PFFY-WL VCM-A



Les + produits.

- Dimensions compactes pour une discrétion maximum
- Traitement efficace en périmétrie des locaux recevant du public
- 3 vitesses de ventilation
- Pression statique disponible jusqu'à 60 Pa
- Intégration adaptée aux intérieurs décorés



À PARTIR DE 31dB(A)



PRESSION STATIQUE 20 A 60 Pa



HAUT 690MM

		Taille	20	25	32	40	50
	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	22.00	29.00	35.00	38.00	62.00
	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	22	29	35	38	62

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air en froid	PV	m³/h	300	330	390	480	690
	MV	m³/h	360	420	450	570	750
	GV	m³/h	420	510	540	660	870
Pression statique disponible		Pa	0 / [10] / 40 / 60				
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	PV	dB(A)	21	22	25	25	28
	MV	dB(A)	23	26	28	27	32
	GV	dB(A)	26	30	32	30	35
Dimensions Console non carrossée	Hauteur	mm	690	690	690	690	690
	Largeur	mm	700	700	700	900	900
	Profondeur	mm	200	200	200	200	200
Poids net Console non carrossée		kg				23	
Diamètres des condensats		mm	32				

DONNÉES HYDRAULIQUES

Diamètre Entrée/Sortie Eau à braser	mm	20					
-------------------------------------	----	----	--	--	--	--	--

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V-Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz					
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.59	0.70	0.82	0.83	1.08	

PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande

PAR-CT01MAA

PAR-41MAA

PAC-YT52CRA

PAR-U02MEDA

PAR-FL32MA + récepteur IR déporté
PAR-FA32MA

Accessoires

Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA