

PLFY-WL.

Cassette 4 voies 900x900



+ D'INFOS

PLFY-WL VEM-E



Les + produits.

- Entrée d'air neuf disponible
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 4,20 m !
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 800 mm)
- Installation et maintenance simplifiées grâce à un accès totale par la façade
- I See Sensor intégré pour optimiser les économies d'énergie et améliorer le confort
- Jusqu'à 72 réglages de ventilation différents grâce à un positionnement indépendant de chaque volet de soufflage



À PARTIR DE
24dB(A)



3D
I-SEE-SENSOR



POMPE DE
RELEVAGE INTÉGRÉE



RÉCEPTEUR
INFRAROUGE INTÉGRÉ

ZOOM +

Façade couleur disponible RAL au choix*
Option façade ascenseur

	Taille	20	25	32	40	50	63	80	100	125
❄️ Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	30.0	30.0	30.0	30.0	40.0	40.0	50.0	80.0
☀️ Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	30	30	30	30	40	40	50	80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air en froid	SPV	m³/h	720	720	840	840	840	900	900	1140	1200	
	PV	m³/h	780	780	900	900	960	1020	1080	1380	1500	
	MV	m³/h	840	900	960	960	1080	1140	1260	1560	1800	
	GV	m³/h	900	1020	1020	1020	1200	1260	1380	1800	2100	
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	24.0	24.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	31.0	33.0	
	PV	dB(A)	26.0	26.0	27.0	28.0	29.0	29.0	30.0	35.0	37.0	
	MV	dB(A)	27.0	28.0	29.0	29.0	31.0	31.0	33.0	37.0	40.0	
	GV	dB(A)	28.0	30.0	30.0	31.0	33.0	33.0	35.0	40.0	46.0	
Dimensions Cassette 4 Voies	Hauteur	mm	258	258	258	258	258	298	298	298	298	
	Largeur	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
	Profondeur	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
Dimensions façade	H x L x P	mm	40 x 950 x 950									
Poids net Cassette 4 Voies	kg	18	20					23				
Poids net façade	kg							5.0				
Diamètres des condensats	mm	32										

DONNÉES HYDRAULIQUES

Diamètre Entrée/Sortie Eau à braser	mm	20									
-------------------------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V-Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz									
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.33	0.37	0.42	0.44	0.50	0.58	0.83	1.32		

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A	PAR-FL32MA
PLP-6EAL : façade avec récepteur IR intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLP-6EAL : 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés	✓	✓	nc	nc	✓	nc
PLP-6EAJA : façade ascenseur + 3D + IR intégrés	✓	✓	nc	nc	✓	nc
PLP-6EAB : façade de couleur anthracite foncé	✓	✓	nc	nc	nc	nc

Accessoires

Filtre V-Blocking pour cassettes 900	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SK53KF-E	MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Nous consulter : RAL obligatoire