

PLFY-WL.

Cassette 4 voies 600x600



+ D'INFOS

PLFY-WL VFM-E



Les + produits.

- Hauteur ultra compacte. Ne nécessite que 245 mm dans le faux-plafond !
- Entrée d'air neuf intégrée.
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 850mm)
- 3D I See Sensor intégré pour optimiser les économies d'énergie et améliorer le confort
- 72 réglages des volets de soufflage



À PARTIR DE 25dB(A)



3D I-SEE-SENSOR



POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE



RÉCEPTEUR INFRAROUGE INTÉGRÉ

ZOOM +

Façade couleur disponible : RAL au choix*

	Taille	10	15	20	25	32	40
❄️ Puissance nominale froid	kW	1.2	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	20.0	20.0	20.0	30.0	40.0
☀️ Puissance nominale chaud	kW	1.4	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	20	20	20	20	40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air en froid	PV	m³/h	360	360	390	390	390	390
	MV	m³/h	390	420	420	450	540	690
	GV	m³/h	420	480	480	540	720	780
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	PV	dB(A)	25.0	25.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	MV	dB(A)	26.0	26.0	29.0	30.0	33.0	40.0
	GV	dB(A)	27.0	29.0	31.0	34.0	41.0	43.0
Dimensions Cassette 4 Voies	Hauteur	mm	245	245	245	245	245	245
	Largeur	mm	570	570	570	570	570	570
	Profondeur	mm	570	570	570	570	570	570
Dimensions façade	H x L x P	mm	10 x 625 x 625					
Poids net Cassette 4 Voies	kg	13			14			
Poids net façade	kg	3.0						
Diamètres des condensats	mm	32						

DONNÉES HYDRAULIQUES

Diamètre Entrée/Sortie Eau à braser	mm	20					
-------------------------------------	----	----	--	--	--	--	--

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V-Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz					
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.23	0.24	0.28	0.30	0.48	0.58

PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A	PAR-FL32MA
SLP-2FAL : façade avec récepteur IR intégré	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLP-2FALE : 3D I See Sensor + récepteur IR intégrés	✓	✓	nc	nc	✓	nc

Accessoires

Filter V-Blocking pour cassettes 600	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SK54KF-E	MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Nous consulter : RAL obligatoire