

R32 ●


Zubadan Silence Duo 8 200L

ZUBADAN
New Generation

ERST20F-VM6E

PUZ-SHWM80VAA

	Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max	kW	2.40 - 6.00 - 8.90
	Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau)	kW	1.19
	COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511)	-	5.05
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (35°C eau)	% / -	188 / 4.77 A+++
	Rendement saisonnier (ηs) (2) / SCOP (55°C eau)	% / -	134 / 3.42 A++
	Puissance max (-7°C ext, 35°C eau) / (-7°C ext, 45°C eau)	kW	10.00 / 9.40
	Puissance max (-15°C ext, 35°C eau) / (-15°C ext, 45°C eau)	kW	8.80 / 8.20
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	-30 / 42
	Température de départ d'eau maximum	°C	60
	Puissance / EER (1) (+35°C ext, 18°C eau)	kW	8.00 / 4.95
	Plage fonctionnement (T° ext)	°C	10 / 52
	Température de départ d'eau minimum	°C	5
	COP ECS (cycle L, selon EN16147) (5)	-	3.25
	Rendement saisonnier (ηwh) (2) / Cycle de puisage ECS	% / -	137 / L A+
	V40 selon EN 16147	L	278



MODULE HYDRAULIQUE	ERST20F-VM6E
Puissance acoustique (3) / Pression acoustique à 1m (4) dB(A)	41 / 29
Poids net à vide	kg 96
Volume ballon eau chaude sanitaire / vase d'expansion	L 200 / 12
Appoint électrique	kW 6 (2 + 4)

UNITÉ EXTÉRIEURE	PUZ-SHWM80VAA
Puissance acoustique (3)	dB(A) 54
Pression acoustique à 1m (4)	dB(A) 41
Poids net	kg 106

DONNÉES FRIGORIFIQUES	
Diamètre liquide / Diamètre gaz	Pouce 1/4 flare - 1/2 flare
Longueur mini / longueur maxi / dénivelé maxi	m 2 / 50 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) - / -	R32 / 675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2	m / kg / t 35 / 1.8 / 1.22

DONNÉES HYDRAULIQUES *	
Débit d'eau nominal	l/min 16.40
Volume d'eau minimum requis /conseillé au primaire**	L 6 / 30
Diamètre tuyauterie recommandé direct (cuivre)	mm 26/28
Diamètre tuyauterie recommandé découplé (cuivre)	mm 26/28

DONNÉES ÉLECTRIQUES *	
Type alimentation électrique	V 230 V - 1P+N+T - 50
Câble module hydraulique - unité extérieure (6)	mm ² 4G 1.5
Section câble / calibre disjoncteur unité extérieure	mm ² /A 3G 4 / 25
Section câble / calibre disjoncteur appoint électrique	mm ² /A 3G 6 / 32

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT
En scannant ou
en cliquant sur ce QR CODE



(1) Selon EN14511:2013, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Selon directive Eco-design 2009/125/EC et règlements ErP lot1 813/2013 et étiquetage lot 1 811/2013. (3) à 1 m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d'eau, selon EN12102.

(4) A 1 m en chambre anéchoïque. (5) Selon EN16147:2011. (6) Données électriques à valeurs indicatives, se rapporter à la norme NFC 15-100.

* : pour plus d'informations, consulter le guide hydraulique ** : Le volume d'eau minimum requis est celui nécessaire pour assurer le dégivrage de la PAC, sans toutefois éviter les courts-cycles. Le volume d'eau conseillé permettra à la fois d'assurer un dégivrage correct et de réduire les risques de court-cycles en inter-saison.