



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	3.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		0.7 / 3.9
	Puissance absorbée nominale en froid		1.000
	EER en froid	-	3.50
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	6.1 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	4.1
	Puissance calorifique mini / maxi		1.0 / 5.0
	Puissance absorbée nominale en chaud	-	1.051
	COP en chaud	-	3.90
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.1 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-10 / +24

Télécommandes En option



Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge + Récepteur



PAR-SL97A-E + PAR-SA9CA-E PAR-SL101A-E+ PAR-SA9CA-E

Unité intérieure

Hauteur (avec pieds) x Largeur x Profondeur	mm	615 (690) x 900 x 200
Pression statique disponible	Pa	0 / 25 / 40 / 60
Poids net	kg	23
Débit d'air en froid -/JPV/MV/GV/-	m ³ /h	- / 420 / 540 / 660 / -
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -/JPV/MV/GV/-	dB(A)	- / 25 / 29 / 33 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	53
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

*: mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	35
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	2058
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	48

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	0.90
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.608
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26




SFZ-M35VA



SUZ-M35VA

Interface Wi-Fi : En option



Fixations

Fixation Unité intérieure	-	528 x 956
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH