


MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA
INVERTER

Saisie des données de la zone		
Chauffage		
Mode de production chauffage	Chauffage individuel	
Programmation chauffage	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance	
Refroidissement		
Refroidissement	Zone totalement refroidie	
Programmation refroidissement	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance	
Saisie du groupe		
Système de refroidissement du groupe		
Refroidissement	Avec système de refroidissement	
Saisie du système d'émission		
Type d'émetteur	Chauffage et refroidissement	
Ventilateurs liés aux émetteurs	Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs	
Pertes au dos de l'émetteur	0,00%	
Emetteur chaud		
Type de chauffage	Electrique autre (Thermodynamique ...)	
Type d'émetteur chaud	Air soufflé	
Lié à la génération	PAC ATA MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA	
Classe de variation spatiale	Classe B2 (diffusion d'air)	
Variation temporelle	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission	
Détection de présence	Non	
Réseau chaud		
Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles	
Emetteur froid		
Type de refroidissement	Electrique thermodynamique	
Type d'émetteur froid	Air soufflé	
Lié à la génération	PAC ATA MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA	
Classe de variation spatiale	Classe B (diffusion d'air)	
Variation temporelle	Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission	
Détection de présence	Non	
Réseau froid		
Type de réseau	Inexistant ou pertes nulles	
Ventilateurs		
Débit d'air de recirculation en grande vitesse	m^3/h	468
Débit d'air de recirculation en moyenne vitesse	m^3/h	390
Débit d'air de recirculation en petite vitesse	m^3/h	288

FICHE RE2020

MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA

Chauffage

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

Refroidissement

Puissance absorbée en grande vitesse	W	0
Puissance absorbée en moyenne vitesse	W	0
Puissance absorbée en petite vitesse	W	0
Puissance absorbée en super petite vitesse	W	0

La puissance absorbée du ventilateur de l'émetteur est déjà intégrée dans le calcul du Cop et de l'EER

Saisie de la génération

Désignation	PAC ATA MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA
Services assurés	Chauffage et refroidissement
Type de gestion	Générateurs en cascade
Raccordement des générateurs	Générateurs multiples raccordés en permanence

Saisie du générateur

Désignation	SUZ-M25VA
Type de générateur	503 / PAC à compression électrique
Service du générateur	Chauffage et Refroidissement
Nombre identique	1

Caractéristiques

Type de système	PAC air extérieur/air recyclé
-----------------	-------------------------------

Mode chauffage

Type d'émetteur raccordé	Système à air
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0087
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

FICHE RE2020

MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA

Mode refroidissement

Les données de refroidissement sont différentes du mode chauffage	Ne pas cocher la case
Type d'émetteur raccordé	Système à air
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en mode continu du compresseur
Statut des données en mode continu	Par défaut
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Certifié
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale	0.0127
Puissances de la PAC connues	Les puissances absorbées
Type de limite de température	Pas de limite

Source Amont

Source amont pour système sur l'air	Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machines gainées) W	0

Chauffage

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont	-7°C ; 7°C
Température fluide aval	20°C

		Temp fluide amont		
		-7°C	+7°C	
Température fluide aval	20°C	Pabs	0.94 kW	0.92 kW
		COP	2.38	3.71
Statut		Certifié		

Existence d'une résistance d'appoint	Non
--------------------------------------	-----

Rafraichissement

Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont	35°C
Température fluide aval	27°C

		Temp fluide amont	
		+35°C	
Température fluide aval	27°C	Pabs	0.63 kW
		EER	4.00
Statut		Certifié	