



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	5.0
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.4 / 5.4
	Puissance absorbée nominale en froid		1.540
	EER en froid	-	3.25
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	7.5 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	5.8
	Puissance calorifique mini / maxi		1.4 / 7.5
	Puissance absorbée nominale en chaud	-	1.560
	COP en chaud	-	3.72
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.5 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / +24

**Télécommandes En option**

Filaires avec MAC-4971F-E ou MAC-3341F-E obligatoire



Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30°C	+17 / 28°C	+19 / 28°C

**Télécommandes De série**

Infra-Rouge Couleur Assortie ○ ●



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE **En option**



**MAC-1300RC**  
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31°C	Chaud : +16 / +31°C	Auto : +16 / +31°C
---------------------	---------------------	--------------------

**Interface Wi-Fi : De série**

**Unité intérieure**

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	299 x 885 x 195
Poids net	kg	12
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m <sup>3</sup> /h	348 / 408 / 474 / 558 / 660
Pression acoustique en froid* à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	30 / 33 / 36 / 40 / 43
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	60
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

\* : mesurée en chambre anéchoïque

**Unité extérieure**

Dimensions H x L x P	mm	714 x 800 x 285
Poids net	kg	54
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	2676
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	52

**Tuyauteries frigorifiques**


Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	30 / 15
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	1.05
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.709
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.46



**MSZ-EF50VGKW**



**MUZ-EF50VG**



**Fixations**

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	360 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH