



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	3.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.0 / 4.0
	Puissance absorbée nominale en froid		0.770
	EER en froid	-	4.55
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	9.4 / A+++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	4.0
	Puissance calorifique mini / maxi		1.1 / 7.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		0.810
	COP en chaud	-	4.94
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	5.1 / A+++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-30 / +24

### Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30°C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

### Télécommandes De série

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE **En option**



**MAC-1300RC**  
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C	Chaud : +10 / +31 °C	Auto : +16 / +31 °C
----------------------	----------------------	---------------------

### Interface Wi-Fi : De série

### Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	305 x 998 x 247
Poids net	kg	15
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m <sup>3</sup> /h	360 / 414 / 540 / 690 / 846
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	19 / 24 / 29 / 36 / 43
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	59
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	714 x 800 x 285
Poids net	kg	40
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	2268
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49

### Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	10.0
Charge initiale	kg	1.10
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.743
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.20




**MSZ-RW35VG**



**MUZ-RW35VGHZ**

Interconnexion électrique  
Câble 4G 1.5 à fournir  
S1 et S2 = 230V  
S2 et S3 = Signal 12-24Vcc

Alimentation de puissance : 3G 2.5 à fournir - 230V (1P+N+T)  
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 16 A  
Intensité absorbée totale maxi en froid : 11.20 A



### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	mm	360 / 500

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH