



	Puissance frigorifique nominale	kW	6.1
	Puissance frigorifique mini / maxi		2.7 / 6.3
	Puissance absorbée nominale en froid		1.525
	EER en froid	-	4.00
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		6.0 / A+
	Puissance calorifique nominale	kW	7.0
	Puissance calorifique mini / maxi		2.8 / 8.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		1.707
	COP en chaud	-	4.10
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.2 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

\* : avec guide de protection d'air

### Télécommandes En option

#### Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAR-CT01SB/PB

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

#### Infra-Rouge + Récepteur



PAR-SL97A-E + PAR-SA9CA-E

### Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	200 x 1190 x 700
Pression statique disponible	Pa	5 / 15 / 35 / 50
Section de reprise	mm	1100 x 200
Section de soufflage	mm	1060 x 150
Poids net	kg	26
Débit d'air en froid -IPV/IMV/GV-	m³/h	- / 720 / 900 / 1080 / -
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -IPV/IMV/GV-	dB(A)	- / 30 / 34 / 38 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	58
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	En Option

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unité extérieure


Dimensions H x L x P	mm	943 x 950.0 x 330
Poids net	kg	67
Débit d'air en GV froid	m³/h	3300
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	47

### Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	55 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	2.80
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	1.890
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.80

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH




**SEZ-M60DA2**



**PUZ-ZM60VHA2**

### Interface Wi-Fi : En option



### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	625 x 1152
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600
Profondeur / Entraxe		