

## Monophasé

	Puissance frigorifique nominale	kW	3.30
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.10 / 3.80
	Puissance absorbée nominale en froid		0.850
	EER en froid	-	3.88
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	6.13 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	4.00
	Puissance calorifique mini / maxi		1.00 / 4.10
	Puissance absorbée nominale en chaud		0.910
	COP en chaud	-	4.40
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.16 / A+
<b>Infos</b>	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / 24

Groupe chargé à 100 %  
0 kg de fluide à rajouter



**MXZ-2F33VF4**

Indice total de puissance des Unités Intérieures = **50** maxi \*  
(ex indice MSZ-AY35VGK = 35)

Nombre d'unités intérieures : **2** minimum et **2** maxi

**TB1**

L	Alimentation électrique par unité extérieure 3G 2.5
N	230V - 1~ - 50Hz
—	Protection électrique : 10 A
—	Intensité absorbée totale maxi : 10.00 A


**TB2**

S1
S2
S3
—

**4G 1.5**
**TB**

S1
S2
S3
—

**TB3**

S1
S2
S3
—

**4G 1.5**
**Unité intérieure A**

**Unité intérieure B**

### Liaisons frigorifiques

Unité intérieure		Unité extérieure	
Taille	Ø tuyauterie *	Pour unité intérieure	Ø tuyauterie
15/20/25/35/42	Liquide 1/4"	Liquide	1/4"
	Gaz 3/8"	Gaz	3/8"
50	Liquide 1/4"	A / B	Liquide 1/4"
	Gaz 1/2"		Gaz 3/8"

\* Données indicatives, vérifiez les diamètres des unités intérieures avant la mise en œuvre

### Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	33
Débit d'air en GV froid	m³/h	1848
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	49

### Tuyauteries frigorifiques

Longueur / Dénivelé maxi UI - UE	m	15 / 10
Groupe chargé pour	m	20.0
Charge initiale	kg	0.80
Charge supplémentaire	g/m	0.00
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.54

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH

### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	mm	304 - 325 / 500