



	Puissance frigorifique nominale	kW	7.1
	Puissance frigorifique mini / maxi		2.0 / 8.7
	Puissance absorbée nominale en froid		2.010
	EER en froid	-	3.53
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		7.2 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	8.1
	Puissance calorifique mini / maxi		2.2 / 10.3
	Puissance absorbée nominale en chaud		2.120
	COP en chaud	-	3.82
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.4 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / +24

Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAR-CT01SB/PB

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Télécommandes De série

Infra-Rouge



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE

En option



MAC-1300RC
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C	Chaud : +10 / +31 °C	Auto : +16 / +31 °C
----------------------	----------------------	---------------------

Interface Wi-Fi : En option

Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	325 x 1100 x 257
Poids net	kg	17
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	576 / 690 / 792 / 918 / 1116
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	30 / 37 / 41 / 45 / 51
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	65
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie


* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	880 x 840.0 x 330
Poids net	kg	55
Débit d'air en GV froid	m³/h	3246
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	56

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 1/2
Longueur / Dénivelé maxi	m	30 / 15
Groupe chargé pour	m	15.0
Charge initiale	kg	1.50
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	1.013
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.30




MSZ-AP71VG



MUZ-AP71VG

Interconnexion électrique
Câble 4G 1.5 à fournir
S1 et S2 = 230V
S2 et S3 = Signal 12-24Vcc

Alimentation de puissance : 3G 4 à fournir - 230V (1P+N+T)
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 20 A
Intensité absorbée totale maxi en froid : 16.40 A



Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	360 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH