



	Puissance frigorifique nominale	kW	5.0
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.3 / 5.0
	Puissance absorbée nominale en froid		2.050
	EER en froid		2.44
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		6.5 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	5.4
	Puissance calorifique mini / maxi		1.4 / 6.5
	Puissance absorbée nominale en chaud		1.550
	COP en chaud		3.48
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.3 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-10 / +24

Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAR-CT01SB/PB

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C


Télécommandes De série

Infra-Rouge


En option

MAC-1200RC
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C Chaud : +16 / +31 °C Auto : +16 / +31 °C

Interface Wi-Fi : En option

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	mm	304 - 325 / 500

Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	280 x 838 x 228
Poids net	kg	9
Débit d'air en froid -PV/MV/GV/SGV	m³/h	- / 384 / 522 / 672 / 786
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -PV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 28 / 36 / 40 / 45
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	60
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

*: mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800.0 x 285
Poids net	kg	35
Débit d'air en GV froid	m³/h	2058
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	51

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	0.80
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.540
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID	Conditions nominales en CHAUD
intérieur : 27°C TS/19°C TH extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS extérieur : 7°C TS/6°C TH