



	Puissance frigorifique nominale	kW	2.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		0.8 / 3.5
	Puissance absorbée nominale en froid		0.485
	EER en froid		5.15
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		10.5 / A+++
	Puissance calorifique nominale	kW	3.2
	Puissance calorifique mini / maxi		0.8 / 6.3
	Puissance absorbée nominale en chaud		0.600
	COP en chaud		5.33
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		5.2 / A+++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-25 / +24

Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Télécommandes De série

Infra-Rouge Couleur Assortie ○ ● ●



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE En option


MAC-1300RC pour MSZ-LN VG2W
MAC-286RH pour MSZ-LN VG2V/B/R
Couleur : blanc

Froid : +16 / +31 °C Chaud : +10 / +31 °C Auto : +16 / +31 °C

Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	307 x 890 x 233
Poids net	kg	16
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	282 / 354 / 426 / 552 / 744
Pression acoustique en froid * à 1.00 m Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	19 / 23 / 29 / 36 / 42
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	58
Ø des condensats	mm	16
Pompe de relevage des condensats	-	Non fournie

*: mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800.0 x 285
Poids net	kg	34
Débit d'air en GV froid	m³/h	2058
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	46

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	10.0
Charge initiale	kg	0.85
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.574
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.20

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID	Conditions nominales en CHAUD
intérieur : 27°C TS/19°C TH extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS extérieur : 7°C TS/6°C TH


MSZ-LN25VG2W

TB

S 1
S 2
S 3
—

Interconnexion électrique

Câble 4G 1.5 à fournir

S1 et S2 = 230V

S2 et S3 = Signal 12-24Vcc


MUZ-LN25VGHZ2

TB1

L
N
S1
S2
S3
—

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	mm	360 / 500